

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Filtros de polvo PressToCheck™ P3

Envase de 2 / BMN990-001-700



DESCRIPCIÓN

PressToCheck™ es la forma más fácil de comprobar el sello de su respirador cada vez que se lo ponga. La gama ofrece filtración HEPA superior al 99,97% con baja resistencia respiratoria en toda la gama. El diseño de perfil bajo maximiza la compatibilidad con otros EPIs

Filtros encapsulados de polvo F-4003 P3, con tecnología PressToCheck™ para un ajuste facial diario.

Ganador del BSIF Product Innovation Award.

OPCIONES

Envase de 2 (BMN990-001-700)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 143



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsspsafety.com / Web: www.jsspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 17 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

Clasificación
P3

Uso
R (Reutilizable)

Capa de carbón activado

Eficiencia mínima de filtración
99,97% de la norma NIOSH para el filtro P100

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)
0,05% cuando se usa con una máscara facial completa Force10

Factor de Protección Nominal
1000 Cuando se usa con una máscara facial completa Force10

Factor de Protección Asignado del Reino Unido
40 Cuando se usa con una máscara facial completa Force10

Libre de látex
Sí

Material del filtro
Elementos plisados

Vida útil del filtro
10 años

Peso total del producto
92g por par

Tipo de filtro
P (protege contra aerosoles sólidos y líquidos)

(D) Resistencia a la obstrucción por polvo (colmatación)
Sí - prueba obligatoria según EN 143

Eficiencia mínima de filtración
99,95%

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)
2% cuando se usa con la semi-máscara Force8

Factor de Protección Nominal
48 Cuando se usa con la semi-máscara Force8

Factor de Protección Asignado del Reino Unido
20 Cuando se usa con una semi-máscara Force8

Tipo
Pulse para comprobar la tecnología

Libre de metales
Sí

Material de la carcasa del filtro
ABS

Certificado BSI Kitemark
Sí

CARACTERÍSTICAS



Mayor vida útil del producto

Los filtros encapsulados PressToCheck™ ofrecen la máxima longevidad: el diseño duradero hace que los filtros sean fáciles de limpiar y reutilizar. La limpieza, mantenimiento y almacenamiento correctos aumentan la vida útil del producto.

USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Construcción e infraestructura

Fabricación

VIDEOS

- youtu.be/1Y9G8E9kEXQ
- youtu.be/Ecyu_ftPPX4
- youtu.be/-oUSyP9_NsA

DESCARGAR

- [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
- [doc-force-press-to-check-filter-f-4003.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 17 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

