FICHE TECHNIQUE

PressToCheck™ P3 filtres à poussière

Lot de 2 / BMN990-001-700



DESCRIPTION

Le système PressToCheck™ est le moyen le plus simple de contrôler l'étanchéité de votre masque, chaque fois que vous le mettez ! Avec une filtration HEPA supérieure à 99,95%, cette gamme de filtres assure une faible résistance respiratoire ainsi qu'un design compact - ce qui facilite la compatibilité avec d'autres EPIs.

F-4003 P3 filtres de rechange poussière avec la technologie PressToCheck™ qui permet de vérifier la bonne étanchéité au quotidien.

Lauréat du prix de L'Innovation Produit BSIF.

OPTIONS

Lot de 2 (BMN990-001-700)

NORMES

EN 143

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification
P3

Utilisation
R (Réutilisable)

Efficacité de filtration minimale
99.95%

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
2% lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque Force™8

Facteur nominal de protection
48 lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque Force™8

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
20 lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque Force™8

Type
Technologie PressToCheck™

Sans métal
Oui

Matériau du boîtier du filtre
ABS

BSI Kitemark
Oui

Face Fit Testing Required
Oui

Type de filtre
P (Protection contre les aérosols solides et liquides)

Couche de charbon actif
Non

Efficacité de filtration minimale
99.97% pour les filtres P100 certifiés NIOSH

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
0.05% lorsqu'ils sont montés sur le masque complet Force™10

Facteur nominal de protection
1000 lorsqu'ils sont montés sur le masque complet Force™10

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
40 lorsqu'ils sont montés sur le masque complet Force™10

Sans latex
Oui

Matériau filtre
Média filtrant plissé

Durée de stockage des filtres
10 ans

Poids du produit complet
92g par paire

CARACTÉRISTIQUES



Durée de vie des produits optimisée

Les filtres encapsulés PressToCheck™ offrent une longévité ultime - la conception durable rend les filtres faciles à nettoyer et à réutiliser. Un nettoyage, un entretien et un stockage corrects augmentent la durée de vie utile du produit.

VIDÉOS

youtu.be/1Y9G8E9kEXQ
youtu.be/Ecyu_ftPPX4
youtu.be/-oUSyP9_NsA

TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)
doc-force-press-to-check-filter-f-4003.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.