

## Filtri PressToCheck™ P3

Confezione da 2 / BMN990-001-700



### DESCRIZIONE

PressToCheck™ è il modo più semplice per controllare la tenuta al viso della maschera ogni volta che la indossi! La gamma presenta una filtrazione HEPA superiore al 99,95%, un design a basso profilo che massimizza la compatibilità con altri DPI e una bassa resistenza respiratoria in tutta la gamma.

F-4003 P3 filtri incapsulati per polveri e particolati solidi e liquidi, con tecnologia PressToCheck™ per il controllo istantaneo della tenuta al viso.

Vincitore del premio "BSIF Product Innovation Award".

### OPZIONI

**Confezione da 2 (BMN990-001-700)**

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 143

## SPECIFICHE

Classificazione  
P3



Tipo di filtro  
P (Protegge da Polveri e Particolati Solidi e Liquidi)

Uso  
R (Riutilizzabile)



(D) Resistenza all'Intasamento dalla Polvere Fine  
Sì - test obbligatorio per EN 143



Strato di Carbone Attivo

Efficienza Minima di Filtrazione  
Min 99.95%

Efficienza Minima di Filtrazione  
Min 99,97% secondo lo standard NIOSH per il filtro  
P100

Massima Penetrazione Consentita (TIL)  
Max 2% massimo se utilizzati con Semimaschera  
Force8

Massima Penetrazione Consentita (TIL)  
Max 0,05% Se utilizzati con Pienofacciale Force10

Fattore di Protezione Nominale  
30 Se utilizzati su semimaschera Force8

Fattore di Protezione Nominale  
400 Se utilizzati con Pienofacciale Force10

Fattore di Protezione Assegnato (UK)  
30 Se montato su una semimaschera Force8

Fattore di Protezione Assegnato (UK)  
400 Se montato su una maschera integrale Force10



Tipo  
Tecnologia PressToCheck™

Senza Lattice  
Sì

METAL FREE  
Sì

Materiale del Filtro  
Materiale filtrante plisséttato

Materiale dell'Involucro  
Realizzato in ABS.

Durata in Stock  
10 Anni



BSI Kitemark  
Sì



Peso complessivo del prodotto  
92g per coppia

## CARATTERISTICHE



### Maggiore durata del prodotto

I filtri incapsulati PressToCheck™ offrono un'estesa durata - il design inoltre li rende estremamente facili da pulire. Una corretta pulizia, manutenzione e conservazione aumenta la durata in utilizzo del prodotto.

## VIDEO

## DOWNLOAD

[Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

[doc-force-press-to-check-filter-f-4003.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 3 Feb 2026 / Copyright 2018 - 2026, JSP Limited. All Rights Reserved.

