SCHEDA TECNICA

Filtri PressToCheck™ P3

Confezione da 2 / BMN990-001-700

DESCRIZIONE

PressToCheck™ è il modo più semplice per controllare la tenuta al viso della maschera ogni volta che la indossi! La gamma presenta una filtrazione HEPA superiore al 99,95%, un design a basso profilo che massimizza la compatibilità con altri DPI e una bassa resistenza respiratoria in tutta la gamma.

F-4003 P3 filtri incapsulati per polveri e particolati solidi e liquidi, con tecnologia PressToCheck™ per il controllo istantaneo della tenuta al viso.

Vincitore del premio "BSIF Product Innovation Award".

OPZIONI

Confezione da 2 (BMN990-001-700)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 143

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Classificazione
P3

Uso
R (Riutilizzabile)

Strato di Carbone Attivo

Efficienza Minima di Filtrazione
Min 99,97% secondo lo standard NIOSH per il filtro P100

Massima Penetrazione Consentita (TIL)
Max 0,05% Se utilizzati con Pienofacciale Force10

Fattore di Protezione Nominale
400 Se utilizzati con Pienofacciale Force10

Fattore di Protezione Assegnato (UK)
400 Se montato su una maschera integrale Force10

Senza Lattice
Sì

Materiale del Filtro
Materiale filtrante plissettato

Durata in Stock
10 Anni

Peso complessivo del prodotto
92g per coppia

Tipo di filtro
P (Protegge da Polveri e Particolati Solidi e Liquidi)

(D) Resistenza all'Intasamento dalla Polvere Fine
Sì - test obbligatorio per EN 143

Efficienza Minima di Filtrazione
Min 99.95%

Massima Penetrazione Consentita (TIL)
Max 2% massimo se utilizzati con Semimaschera Force8

Fattore di Protezione Nominale
30 Se utilizzati su semimaschera Force8

Fattore di Protezione Assegnato (UK)
30 Se montato su una semimaschera Force8

Tipo
Tecnologia PressToCheck™

METAL FREE
Sì

Materiale dell'Involucro
Realizzato in ABS.

BSI Kitemark
Sì

CARATTERISTICHE

Maggiore durata del prodotto

I filtri incapsulati PressToCheck™ offrono un'estesa durata - il design inoltre li rende estremamente facili da pulire. Una corretta pulizia, manutenzione e conservazione aumenta la durata in utilizzo del prodotto.

VIDEO

- youtu.be/1Y9G8E9kEXQ
- youtu.be/Ecyu_ftPPX4
- youtu.be/-oUSyP9_NsA

DOWNLOAD

- Immagini Scaricabili (ZIP)
- doc-force-press-to-check-filter-f-4003.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.