TECHNISCHE SPECIFICATIES

PressToCheck™ P3 stoffilters

Set van 2 / BMN990-001-700



BESCHRIJVING

PressToCheck™ is de eenvoudigste manier om de afdichting van uw ademhalingstoestel te controleren, elke keer dat u het opzet! De serie heeft een HEPA-filtratie van meer dan 99,95%, een laag profielontwerp voor maximale compatibiliteit en een lage ademweerstand voor de hele serie.

F-4003 P3 filters voor stofdeeltjes, voorzien van PressToCheck™ technologie voor dagelijkse zekerheid.

Winnaar van de BSIF Product Innovation Award.

OPTIES

Set van 2 (BMN990-001-700)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 143

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICATIES

Classificatie
P3

Gebruik
R (herbruikbaar)

Minimale filter efficiëntie
99.95%

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)
2% wanneer gemonteerd op Force8 Halfmasker

Nominale beschermingsfactor
48 Indien gemonteerd op een Force8 halfgelaatsmasker

UK Toegewezen beschermingsfactor
20 Indien gemonteerd op een Force8 halfgelaatsmasker

Type
Press To Check technologie

Metaal vrij
Ja

Materiaal filterbehuizing
ABS

BSI-Keurmerk
Ja

Gezichtscontrole vereist
Ja

Filtertype
P (Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen)

Geactiveerde koolstoflaag
Nee

Minimale filter efficiëntie
99,97% Volgens NIOSH-norm voor P100-filter

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)
0,05% bij montage op een Force10 volgelaatsmasker

Nominale beschermingsfactor
1000 indien gemonteerd op een Force10 volgelaatsmasker

UK Toegewezen beschermingsfactor
40 Indien gemonteerd op een Force10 volgelaatsmasker

Latex vrij
Ja

Filtermateriaal
Geplooide media

Filter Houdbaarheid
10 jaar

Totaalgewicht product
92g per paar

KENMERKEN



Verlengde levensduur

PressToCheck™ ingekapselde filters bieden een ultieme levensduur - het duurzame ontwerp maakt de filters eenvoudig te reinigen en te hergebruiken. Correcte reiniging, onderhoud en opslag verlengen de levensduur van het product.

VIDEO'S

youtu.be/1Y9G8E9kEXQ
youtu.be/Ecyu_ftPPX4
youtu.be/-oUSyP9_NsA

DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)
doc-force-press-to-check-filter-f-4003.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.