ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Swiss One COVERLITE

1COV23C / 1COV23C



DESCRIPCIÓN

COVERLITE una de las mejores definiciones de una gafa creativa... sobreespecíficos para los usuarios de prescripción o de gafas para los visitantes sea cual sea la forma de llevarlo te encantará! Con una visión periférica sin restricciones, los brazos laterales altos se gradúan con un material suave y flexible para una mayor comodidad. Las patillas pantoscópicas se adaptan a cualquier forma de cara para un ajuste personalizado y una protección óptima con un agarre suave para un ajuste sin presión y una versión disponible en lente naranja 550 para aplicaciones específicas como la inspección de superficies, trabajos mecánicos, luz ultravioleta, vulcanización, trabajos con lámpara de curado, dentista y aplicaciones médicas.

OPCIONES

1COV23C (1COV23C)

1COV23CKN (1COV23CKN)

1COV23OR550 (1COV23OR550)

1COV23S (1COV23S)

1COV23SKN (1COV23SKN)

1COV23W5 (1COV23W5)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 170 • EN 166















ESPECIFICACIONES



PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado

2C



Marca del fabricante Swiss One

Swiss One



El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas

Н

Revestimiento antirrayado/antiempañamiento (23)

Sı

Ligero

Sí

Puntas blandas - Templo plano flexible sin presión

SI

Compatible con gafas graduadas

Sí



Peso del producto

35g



TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente

1,2



Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).

1



La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5º y +55ºc) opcional

Т

Curva de la base de la lente

2,5

Brazos laterales giratorios

Sı

Metal Free (Di Electric)

Sí

Tecnología Flexofit

Sí

CARACTERÍSTICAS





Anti-niebla

Anti-niebla





Curva de la lente

Curva de la lente







Ligero

Ligero





Puntas blandas

Puntas blandas





Libre de metales

Libre de metales





Anti-arañazos

Anti-arañazos





Revestimiento de alto rendimiento

Revestimiento de alto rendimiento antiarañazos y antiniebla





Brazos giratorios

Brazos giratorios





Puente nasal blando

Puente nasal blando





Tecnología Flexofit

Tecnología flexofit

GAMA



DESCARGAR



doc-coverlite-updated-15.10.19.pdf (PDF)





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com





