FICHE TECHNIQUE



Swiss One COVERLITE

1COV23C / 1COV23C



DESCRIPTION

La COVERLITE est une des meilleures définitions d'une lunette innovante et créative... Sur-lunette pour les utilisateurs de lunettes correctrices, lunette pour les visiteurs ou lunette tout simplement...! Quelle que soit la façon dont vous la portez, vous l'apprécierez! Avec une vision périphérique sans restriction, des branches hautes, souples, flexibles et inclinables pour un confort exceptionnel, la Coverlite s'adapte à toute forme du visage avec un ajustement personnalisé et une protection optimale sans pression. Disponible également avec un oculaire Orange 550 pour des applications spécifiques telles que l'inspection de surface, le travail mécanique, la lumière ultraviolette, la vulcanisation, le travail avec lampe à forte intensité lumineuse, pour les dentistes et pour toute autre application médicale.

OPTIONS

1COV23C (1COV23C)

1COV23CKN (1COV23CKN)

1COV23OR550 (1COV23OR550)

1COV23S (1COV23S)

1COV23SKN (1COV23SKN)

1COV23W5 (1COV23W5)

NORMES

EN 170 • EN 166















INFORMATIONS TECHNIQUES



PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre

2C



Manufacture's Trademark Swiss One

Swiss One



Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité.

F

Revêtement anti-rayures/anti-buée (Code 23)

Oui

Léger

Oui

Embouts souples - Tempes sans pression Flex Flat

Oui

Compatible avec les lunettes de vue

Oui



Poids du produit

35g



TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire 1,2



Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 - Classe 2 - qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).

1



Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif

Courbe de base de l'oculaire

2,5

Branches pivotantes

Oui

Sans métal (Di Electric)

Oui

Technologie FLEXoFIT

Oui

CARACTÉRISTIQUES






anti-buée

anti-buée





Courbe de l'oculaire







Léger

Léger





Embouts souples









Sans métal

Sans métal





Anti-scratch

Anti-scratch





Revêtement haute performance anti-rayures / anti-

Revêtement haute performance





Branches pivotantes

Branches pivotantes





Pont nasal souple

Pont nasal souple





Technologie FLEXoFIT

Technologie flexofit

GAMME



TÉLÉCHARGEMENTS



Pack d'images (ZIP)



doc-coverlite-updated-15.10.19.pdf (PDF)





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com





