

## Swiss One COVERLITE

1COV23C / 1COV23C



### BESCHRIJVING

COVERLITE is een van de beste definities van een creatieve bril... overspecs voor dragers op sterkte of een bril voor bezoekers, hoe je hem ook draagt, je zult er dol op zijn! Met een onbelemmerd perifeer zicht gaan de hoge zijarmen over in zacht, flexibel materiaal voor extra comfort. Pantoscopische zijarmen passen zich aan elke gezichtsvorm aan voor een aangepaste pasvorm en optimale bescherming met softgrip voor een drukvrije pasvorm en een versie verkrijgbaar in Orange 550 lens voor specifieke toepassingen zoals oppervlakte-inspectie, mechanisch werk, ultraviolet licht, vulkaniseren, werk met uithardende lamp, tandarts en medische toepassingen.

### OPTIES

**1COV23C (1COV23C)**  
1COV23CKN (1COV23CKN)  
1COV23OR550 (1COV23OR550)  
1COV23S (1COV23S)  
1COV23SKN (1COV23SKN)  
1COV23W5 (1COV23W5)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 170 • EN 166



## SPECIFICATIES



**RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN** filteringseffect  
Schaalnummer  
2C



Handelsmerk van de fabrikant Swiss One  
**Zwitsers**



Low Energy Impact is bestand tegen een kogel van 6 mm,  
0,86 g @ 45 m/s ° Maximale bescherming voor brillen  
**F**

Anti-kraas/anti-condens coating (23)  
**Ja**

Lichtgewicht  
**Ja**

Zachte uiteinden - Flex Flat Temple Drukvrij  
**Ja**

Compatibel met recept  
**Ja**



Gewicht product  
**35g**



**LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN** Lenskap nummer  
1,2



Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor  
regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor  
occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor  
uitzonderlijk gebruik)  
**1**



De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte,  
geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes  
bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel  
**T**

Lensbasiscurve  
**2,5**

Roterende zijarmen  
**Ja**

Metaalvrij (Di Electric)  
**Ja**

FLEXoFIT-technologie  
**Ja**

## KENMERKEN



### Anti-mist

Anti-mist



### Lenskromme

Lenscurve



### Lichtgewicht

Lichtgewicht



### Tips voor zachte uiteinden

Zachte uiteinden



### Metaal Vrij

Metaalvrij



### Antikraas

Antikraas



### Hoogwaardige coating

Kraasbestendige / anticondenscoating met hoge  
prestaties



### Roterende armen

Roterende armen



### Zacht neuskussentje

Zacht neuskussentje



### Flexofit-technologie

Flexofit-technologie

## BEREIK



## DOWNLOADS



[Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)



[doc-coverlite-updated-15.10.19.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 17 Mar 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

