

Longe antichute Pioneer™ 2m Simple

Longe antichute Pioneer™ 2m Simple / FAR0206



DESCRIPTION

La corde drisse haute qualité et les connecteurs en aluminium en font une longe légère et de très bonne qualité pour une utilisation journalière, qu'il s'agisse de se déplacer ou d'escalader une construction.

1 connecteur automatique en aluminium et 1 connecteur à grande ouverture en aluminium.

OPTIONS

Longe antichute Pioneer™ 2m Simple (FAR0206)

NORMES

EN 355



INFORMATIONS TECHNIQUES

Indicateur de chute
Oui

Matériau
Corde drisse de diamètre 11 mm avec absorbeur d'énergie avec repère noir et rouge pour l'indication d'usure et la corde.

Arrêtes vives
Non

Manche de protection de la corde
Non

Livré avec
Connecteur quart de tour en aluminium. Ouverture 21mm. Conforme à EN362 Class B. 1 connecteur grande ouverture en aluminium ouverture 60mm. Conforme à EN362 Classe A/T

Longueur
2m

Absorbeur d'énergie
Externe

Extrémités de corde
Chaque coté de la corde est cousu et recouvert d'une manche de protection en polyéthylène. Bague de protection anti-abrasion à l'intérieur des boucles.



Poids du produit
1000g

TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-far0206-far0210.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 24 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

