

Cordino Singolo Pioneer™ per Arresto Caduta 2m

Cordino Pioneer™ Singolo per Arresto Caduta 2m / FAR0206



DESCRIZIONE

I cordini anticaduta Pioneer™ sono realizzati con corde kernmantle di altissima qualità e sono dotati di connettori in alluminio, consentendo agli utenti di sentirsi sicuri e protetti in utilizzo.

Completo di 1 moschettone e 1 gancio da ponteggio in alluminio.

OPZIONI

Cordino Pioneer™ Singolo per Arresto Caduta 2m (FAR0206)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 355

SPECIFICHE

Indicatore di Caduta
Sì

Lunghezza
2m

Materiale
Corda Kernmantle Rope Lanyard diametro 11mm di colore nero e rosso per evidenziare la degradazione del materiale.

Assorbitore
Esterno

Spigoli Vivi

Estremità Corda
Cucito e ricoperto con una guaina protettiva in polietilene. Interni degli anelli resistenti all'abrasione

Manicotto di Protezione

Consegnato con
1 Connettore in alluminio a un quarto di giro.
Apertura 21mm. Conforme a EN362 Classe B. 1
Gancio per impalcatura in alluminio apertura 60mm.
Conforme a EN362 Classe A/T

Peso del Prodotto
1000g

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Ponteggi

Ventilato

DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-far0206-far0210.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 25 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

