

## Pioneer™ 2m vallijn voor enkelvoudige valbeveiliging

Pioneer™ 2m vallijn voor enkelvoudige valbeveiliging / FAR0206



### BESCHRIJVING

De Pioneer™ vallijnen zijn gemaakt van kernmanteltouw van de hoogste kwaliteit en hebben aluminium verbindingstukken, zodat gebruikers zich zeker en veilig voelen tijdens het gebruik, of ze zich nu verplaatsen of structuren beklimmen.

Compleet met 1 aluminium karabijnhaak en 1 aluminium steigerhaak.

### OPTIES

**Pioneer™ 2m vallijn voor enkelvoudige valbeveiliging (FAR0206)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 355



## SPECIFICATIES

Valindicator

Ja

Lengte

2m

Materiaal

Kernmanteltouw sleutelkoord diameter 11mm met zwarte en rode tracer in het touw om de degradatie van het materiaal aan te geven.

Schokdemper

Extern

Scherpe rand

Geen

Touwuiteinden

Gestikt en bedekt met polyethyleen beschermhoes. Slijtvaste koorden in de lussen.

Beschermende touwkoker

Geen

Gewicht product

1000g

Geleverd met

1 kwartslag aluminium connector. Poortopening 21 mm. Voldoet aan EN362 Klasse B. 1 Aluminium Steigerhaak Poortopening 60mm. Voldoet aan EN362 Klasse A/T


## TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Steigers

Ventilatie

## DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-far0206-far0210.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 18 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

