

EVO®3 con cricchetto Revolution® Flex Non Ventilato

Blu / AJE170-000-500



DESCRIZIONE

Il casco EVO®3 Comfort Plus combina una calotta super resistente per un'alta protezione dalla penetrazione, con il comfort e le capacità di ammortizzazione della nuova bardatura Evolution® 3D Adjustment™. EVO®3 è un'evoluzione dei caschi MK®2 e MK®3, già affermati da tempo. L'EVO®3 mantiene lo stile caratteristico di JSP mentre incorpora gli sviluppi visti per la prima volta nell'EVO®8. Molte caratteristiche tecnologiche di protezione all'avanguardia.

OPZIONI
























Blu (AJE170-000-500)
Verde (AJE170-000-300)
Grigio (AJE170-000-400)
Arancione (AJE170-000-800)
Rosso (AJE170-000-600)
Bianco (AJE170-000-100)
Giallo (AJE170-000-200)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397 • EN 50365



SPECIFICHE

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Visiera Media |  | Resistenza agli Urti 50 Joules |
|  | EN 50365 ISOLAMENTO ELETTRICO 1000V |  | Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale) Sì |
|  | Temperatura massima +50°C |  | Temperatura minima -40°C |
|  | Calotta in HDPE Sì |  | Riciclabile Calotta |
|  | Tessile Bardatura |  | Regolazione in Profondità Bardatura 3D |
|  | Chiusura a Cricchetto Sì |  | Attacchi Universali da 30mm Sì |
|  | Ventilato |  | Opzione Riflettente Opzionale |
|  | Occhiali integrati Opzionale |  | Porta-badge Opzionale |
|  | BSI Kitemark Sì |  | Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812) Opzionale |
|  | Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397) Opzionale |  | JSPCheck Sì |
|  | Peso del Prodotto 327g |  | Misura 53-64cm |
|  | CLASSE ELETTRICA ANSI E 20.000 | | |

CARATTERISTICHE



Regolazione 3D

La bardatura tessile presenta una regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità e tenuta perfetta.



Accessori

L'attacco universale permette di montare stabilmente una vasta gamma di visiere e di cuffie antirumore. Inoltre, è disponibile l'occhiale a scomparsa EVOSpec®



JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.



CR2™ Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività degli articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



Comfort Avanzato

Il sistema di imbracatura a culla in tessuto a 6 punti e la fascia in cotone Chamlon™ offrono un comfort ineguagliabile.



FIRMEST FIT DISPONIBILE

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. Disponibile sia con chiusura a rotella Revolution® che con chiusura a fascia OneTouch™.



LOGO

- Laterale
- Posteriore
- Frontale



RANGE



VIDEO

- www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

