

Jetstream® Ersatz-Staub- & Gasfilter TH2A2P R SL

Jetstream® Staub- & Gasfilter TH2A2P R SL / CBU620-000-000



BESCHREIBUNG

Ersatzfilter TH2A2P R SL für Jetstream® GVX Einheit.

- Jetstream® Ersatz-Staub- & Gasfilter TH2A2P R SL erfüllen die Anforderungen gemäß EN 12941 bei der Montage am Jetstream® Atemschutzgerät.

OPTIONEN

**Jetstream® Staub- & Gasfilter TH2A2P R SL
(CBU620-000-000)**

SICHERHEITSTANDARDS

EN 12941



SPEZIFIKATIONEN

Klassifizierung
TH2A2P R SL

Anwendung
R (Wiederverwendbar)

Aktivkohleschicht
Ja

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
2% bei Montage am Jetstream

UK Zugewiesener Schutzfaktor
20 bei Montage in JetStream GVX-Einheit

Filtermaterial
Gefaltete Medien & Aktivkohle

Filter-Lagerzeit
3 Jahre

Produktgewicht
TH2A2P R SL Filter 592g

Filtertyp
Organische Dämpfe, belästigende Gerüche und Partikel

(D) Widerstandsfähig gegenüber Blockaden
Ja - Pflichtprüfung nach EN12491

Filtrationseffizienz
98%

Nominaler Schutzfaktor
50 bei Montage in JetStream GVX-Einheit

Metallfreie
Nein

Filtergehäuse Material
ABS

BSI Kitemark
Ja

SERIE

Jetstream®
ACCESSORIES

DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 3 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

