

## Vervangend Jetstream® stof- en gasfilter TH2A2P R SL

Jetstream® stof- en gasfilter TH2A2P R SL / CBU620-000-000



### BESCHRIJVING

Vervangingsfilter TH2A2P R SL voor Jetstream® GVX-eenheid .

\*Vervangings Jetstream® stof- en gasfilter TH2A2P R SL voldoet aan de eisen van EN 12941 bij montage op het Jetstream® ademhalingsstoestel.

### OPTIES

**Jetstream® stof- en gasfilter TH2A2P R SL  
(CBU620-000-000)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 12941



## SPECIFICATIES

Classificatie  
TH2A2P R SL

Gebruik  
R (herbruikbaar)

Geactiveerde koolstoflaag  
Ja

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)  
2% Bij montage op Jetstream

UK Toegewezen beschermingsfactor  
20 Indien gemonteerd op JetStream GVX-unit

Filtermateriaal  
Geplisseerde Media & Geactiveerde Koolstof

Filter Houdbaarheid  
3 jaar

Gewicht product  
TH2A2P R SL Filter 592g

Filtertype  
Organische dampen, geurhinder en deeltjes

(D) Weerstand tegen stofverstopping  
Ja - Verplichte test in EN12491

Minimale filterefficiëntie  
98%

Nominale beschermingsfactor  
50 Indien gemonteerd op JetStream GVX-unit

Metaal Vrij  
Geen

Materiaal filterbehuizing  
ABS

BSI-Keurmerk  
Ja

## BEREIK

**Jetstream®**  
ACCESSORIES

## DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

