

Wymienny filtr przeciwpyłowy i gazowy TH2A2P R SL do JetStream®

Filtr przeciwpyłowy i gazowy TH2A2P R SL Jetstream® / CBU620-000-000



A2P SL filter

OPIS

Wymienny filtr TH2A2P R SL do urządzenia Jetstream® GVX .

*Wymienny filtr przeciwpyłowy i gazowy TH2A2P R SL do JetStream® spełnia wymagania normy EN 12941 po zamontowaniu do urządzenia JetStream®.

OPCJE

**Filtr przeciwpyłowy i gazowy TH2A2P R SL Jetstream®
(CBU620-000-000)**

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 12941



SPECYFIKACJE

Klasyfikacja
TH2A2P R SL

Użycie
R (wielokrotnego użytku)



Warstwa Węgla Aktywnego
Tak

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)
2% po zamontowaniu do Jetstream

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK
20 po zamontowaniu w urządzeniu JetStream GVX

Materiał filtracyjny
Plisowane media & węgiel aktywny

Okres Trwałości Filtra
3 lat



Waga Produktu
Filtr TH2A2P R SL 592G



Typ Filtra
Opary organiczne, zapachy i cząstki stałe



(D) Odporność na zapychanie
Tak - badanie obowiązkowe w normie EN12491

Minimalna skuteczność filtracji
98%

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)
50 po zamontowaniu w urządzeniu JetStream GVX

Bez metalu
Nie

Materiał obudowy filtra
ABS



BSI Kitemark
Tak

GAMA

Jetstream
ACCESSORIES

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 2 Oct 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

