

## Wymienny filtropochłaniacz przeciwpyłowy i gazowy TH2A2P R SL do JetStream®

Filtr przeciwpyłowy i gazowy TH2A2P R SL Jetstream® / CBU620-000-000



### OPIS

Wymienny filtropochłaniacz TH2A2P R SL do urządzenia Jetstream® GVX .

\*Wymienny filtr przeciwpyłowy i gazowy TH2A2P R SL do JetStream® spełnia wymagania normy EN 12941 po zamontowaniu do urządzenia JetStream®.

### OPCJE

**Filtr przeciwpyłowy i gazowy TH2A2P R SL Jetstream® (CBU620-000-000)**

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 12941



## SPECYFIKACJE

Klasyfikacja  
TH2A2P R SL

Użycie  
R (wielokrotnego użytku)

Minimalna skuteczność filtracji  
98%

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)  
50 po zamontowaniu w urządzeniu JetStream GVX

Bez metalu  
Nie

Materiał obudowy filtra  
ABS



BSI Kitemark  
Tak

Face Fit Testing Required  
Nie



Typ Filtra  
Opary organiczne, zapachy i cząstki stałe



Warstwa Węgla Aktywnego  
Tak

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)  
2% po zamontowaniu do Jetstream

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK  
20 po zamontowaniu w urządzeniu JetStream GVX

Materiał filtracyjny  
Plisowane media & węgiel aktywny

Okres Trwałości Filtra  
3 lat



Waga Produktu  
Filtr TH2A2P R SL 592G

## GAMA

**Jetstream**  
ACCESSORIES

## PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 4 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

