

## Integriertes Ersatzvisier für EVO® VISTAshield™

Integriertes Ersatzvisier für EVO® VISTAshield™ / AMV200-000-000



### BESCHREIBUNG

Integriertes, Beschlagfreies und Kratzfestes Ersatzvisier für den EVO®VISTAshield® Helm

Wenn dieses Ersatzvisier an den EVO®VISTAshield® Helm montiert wird, bietet es die folgenden Eigenschaften und Vorteile -

Optische Klasse 1 - Hohe optische Güte. Keine optische Verzerrung  
K - Kratzfest - Beständigkeit gegen Oberflächenbeschädigungen durch feine Partikel

N - Beschlagfrei - Verhindert Beschlagen

A - Aufprallschutz Geringe Energiebelastung: 6mm, 0,86g Kugel mitlaufend bei 685km/h.

UV 2C-1.2 2: Der UV-Filter (EN170) bietet Schutz vor schädlichem UV

C: Unbeeinträchtigte Farbwahrnehmung 1.2: Hohe Lichtdurchlässigkeit.

### OPTIONEN

**Integriertes Ersatzvisier für EVO® VISTAshield™  
(AMV200-000-000)**

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 166 • EN 170



## SPEZIFIKATIONEN



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-  
Skalenummer  
2C



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-  
Tönungs-Stufe  
1,2



Markenzeichen des Herstellers  
JSP Dolch



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den  
regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für  
gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität  
für außergewöhnlichen Einsatz)  
1



Hohe Aufprallenergie widersteht einer 6 mm, 0,86g  
schweren Stahlkugel bei 190 m/s maximaler Schutz für  
Visiere  
A



Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur  
mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von  
Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von  
Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).  
T



Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine  
Partikel (optional)  
K



Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)



Visierlänge  
12,5 cm



Wiederverwendbar  
Ja

Material  
Polycarbonat



BSI Kitemark  
Ja



Produktgewicht  
103g

## VIDEOS

[www.youtube.com/watch?v=i8-pUlrI1o](https://www.youtube.com/watch?v=i8-pUlrI1o)

## DOWNLOADS

[Bilderordner \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 16 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

