

Wymienna zintegrowana osłona do EVO®VISTAshield®

Wymienna zintegrowana osłona do EVO®VISTAshield™ / AMV200-000-000



OPIS

Wymienna zintegrowana osłona KN zapobiegająca zaparowaniom i zarysowaniom hełmu EVO®VISTAshield®

Po zamontowaniu do hełmu EVO®VISTAshield® ta wymienna osłona posiada następujące cechy i zalety -

1 Klasa optyczna - wysoka jakość optyczna bez zniekształceń optycznych

K - odporność na zarysowania oraz uszkodzenia powierzchni od drobnych cząstek

N - odporność na zaparowania

A - odporność na uderzenia Uderzenie o wysokiej energii; 6 mm, 0.86g kula poruszająca się z prędkością 425 mph (685 km/h)

UV 2C - 1.2 2: Filtr UV (EN170) zapewnia ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV. C: Nienaganna percepcja kolorów 1.2: Wysoka przepuszczalność światła

OPCJE

**Wymienna zintegrowana osłona do EVO®VISTAshield™
(AMV200-000-000)**

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 170



SPECYFIKACJE



OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji
Numer skali
2C



Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer
soczewki
1,2



Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP



Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)
1



Odporność na uderzenia wysokoenergetyczne kulką 6 mm, 0,86 g, o prędkości 190 m/s. Maksymalna ochrona oston twarzy.



Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5°C i +55°C) - opcjonalnie
T



Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)
K



Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)



Długość wizjera
12.5 cm



Nadaje się do recyklingu
Tak

Materiał
Poliwęglan



BSI Kitemark
Tak



Waga Produktu
103g

FILMY

www.youtube.com/watch?v=i8-pUrlr1o

PLIKI DO POBRANIA

[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 16 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

