

## Zwitserse Onex

1ONEBFG23CKN / 1ONEBFG23CKN



### BESCHRIJVING

Deze opwindende brillen combineren innovatieve technologie en unieke fit concepten. Verstelbare Flexofit neusbrug met 3 klikken afstelposities voor alle neusbreedtes. Met 23 gram een van de lichtste brillenproducten. Geïntegreerde wenkbrauwbescherming voor comfort en bescherming en pantoscopische veren met zachte antislipveren voor extra grip. Alles in één voor de beste keuze!

### OPTIES

**1ONEBFG23CKN (1ONEBFG23CKN)**  
1ONEBLG23CKN (1ONEBLG23CKN)  
1ONEBO23CKN (1ONEBO23CKN)  
Onex 10NEBO23SKN (10NEBO23SKN)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 170 • EN 166



## SPECIFICATIES



RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect  
Schaalnummer  
2C



Handelsmerk van de fabrikant Swiss One  
Zwitsers



Low Energy Impact is bestand tegen een kogel van 6 mm,  
0,86 g @ 45 m/s ° Maximale bescherming voor brillen  
F



Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes  
(optioneel)  
K

Exellence-coating (KN antikras/anti-nevel)  
Ja

Lichtgewicht  
Ja

Roterende zijarmen  
Ja

FLEXoFIT-technologie  
Ja



LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer  
1,2



Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor  
regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmattige kwaliteit voor  
occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor  
uitzonderlijk gebruik)  
1



De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte,  
geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes  
bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel  
T



Weerstand tegen beslaan (optioneel)

Lensbasiscurve  
9

Flex Neusbrug  
Ja

Zachte uiteinden - Flex Flat Temple Drukvrij  
Ja



Gewicht product  
23g

## KENMERKEN



### Anti-mist

Anti-mist



### Lenskromme

Lenscurve



### Lichtgewicht

Lichtgewicht



### Roterende armen

Roterende armen



### Flexofit-technologie

Flexofit-technologie



### Antikras

Antikras



### Hoogwaardige coating

Krasbestendige / anticondenscoating met hoge  
prestaties



### Neusbrug aanpassing

Neusbrug aanpassing



### Tips voor zachte uiteinden

Zachte uiteinden

## BEREIK



## DOWNLOADS

[Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

[doc-onex.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 5 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

