

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Mascarilla desechable SpringFit™ 421ML FFP2

Caja de 10 / BGA122-202-000



### DESCRIPCIÓN

La mascarilla desechable plegada SpringFit™ logra un ajuste seguro sin igual gracias a una estructura de endoesqueleto única. SpringFit™ presenta una gran cantidad de características que maximizan el ajuste, la comodidad, la compatibilidad y el rendimiento.

### OPCIONES

**Caja de 10 (BGA122-202-000)**

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 149 • EN 14683



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 17 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

Clasificación  
FFP2 (filtro facial de partículas)

Uso  
NR (no reutilizable)

Capa de carbón activado

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)  
8%

Factor de Protección Asignado del Reino Unido  
10

Válvula de exhalación  
Ninguno

Puente nasal  
Alambre ajustable encapsulado

Libre de metales

Vida útil del filtro  
5 años

Peso del producto  
13g

Tipo de filtro  
P (protege contra aerosoles sólidos y líquidos)

(D) Resistencia a la obstrucción por polvo (colmatación)  
Sí - marcado D = pasa la prueba opcional de colmatación

Eficiencia mínima de filtración  
94% para clasificación FFP2

Factor de Protección Nominal  
12

Diseño de máscara  
Plegada

Sistema de ajuste del arnés de 2 Puntos  
Sí

Libre de látex  
Sí

Material de la máscara  
Polipropileno

Certificado BSI Kitemark  
Sí

## CARACTERÍSTICAS



### Estructura del endoesqueleto

La estructura interna del esqueleto garantiza que cada máscara mantenga su forma, aumentando el rendimiento y manteniendo la rigidez. El muelle integrado absorbe los movimientos faciales garantizando un ajuste y un sellado seguros de la cara.



### Compacta

El diseño plegable hace que SpringFit™ sea más compacto y se pueda guardar fácilmente en el bolsillo. SpringFit™ también se envasa individualmente para garantizar un alto nivel de higiene.



### Compatibilidad y visión

El diseño de bajo perfil del SpringFit™ proporciona una compatibilidad excepcional con otros EPI por encima del cuello, como las gafas. El perfil bajo también ofrece un mejor campo de visión para el usuario.



### Confort

La pieza nasal soldada proporciona un mayor ajuste y minimiza la irritación. La correa ajustable permite que SpringFit™ se adapte cómodamente a todos los tamaños y formas de cabeza. Una zona de espuma alrededor del interior de la máscara proporciona un ajuste cómodo.

## USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Aeroespacial

Agrícola

Aeropuertos

Administración de instalaciones

Fabricación de alimentos y bebidas

Hospitales, Cuidado de la salud y Productos Farmacéuticos

Mandato Legal

Fabricación

Marítimo

Empresas de petróleo, gas y productos químicos

Vías férreas y túneles

Energía renovable, eólica y solar



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 17 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





GAMA

VIDEOS



- [youtu.be/uqObtEODVSY](https://youtu.be/uqObtEODVSY)
- [youtu.be/GMp8O9xw1t8](https://youtu.be/GMp8O9xw1t8)

DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-springfit-400-series-421.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

