

Swiss One RIGI

1RIGBB21AR / 1RIGBB21AR



DESCRIZIONE

Il best seller per i prossimi anni

In qualunque ambiente di lavoro, RIGI offre una sintesi perfetta di ottime prestazioni, sicurezza e soprattutto comfort.

Il design aderente, il peso ultra leggero e stabilità impressionante... 19 grammi di comfort e vestibilità. Ampio campo visivo e un design adatto a tutti i visi... La vestibilità ergonomica con le aste FlexoFit, piatte, allungate e sottili compatibili con qualsiasi cuffia o casco. Queste caratteristiche danno vita ad un occhiale estremamente confortevole per essere utilizzato tutto il giorno senza nemmeno accorgersi di indossarlo. Provare per credere!

Disponibili in una vasta gamma di versioni di lenti... Antigraffio, antiappannanti, rivestimento Excellence e una selezione unica di lenti Blue Blocker

OPZIONI

1RIG23CKN (1RIG23CKN)

1RIG23SKN (1RIG23SKN)

1RIGBB21AR (1RIGBB21AR)

1RIGBB21LB (1RIGBB21LB)

1RIGBB21LO (1RIGBB21LO)

1RIG21C (1RIG21C)

1RIG21S (1RIG21S)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 170 • EN 166



SPECIFICHE



LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA
2C



Marchio di fabbrica Swiss One
Swiss One



Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm,
0,86g a 45 m/s - Massima protezione per occhiali
F

Lente antiriflesso Blue Blocker
Sì

Lente Vision+
96% Chiarezza visiva

Leggero
Sì

Tecnologia Flexofit:
Sì



GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
1.2



Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 -
Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 -
Bassa qualità per uso eccezionale.
1



La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica,
autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature
estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale)
T

Curva della base della lente
9.5

Rivestimento antigraffio (21 codice)
Sì

Puntali morbidi - Flex Flat Temple senza pressione
Sì



Peso del Prodotto
19g

CARATTERISTICHE



Anti-appannamento

Anti-appannamento



Curva della lente

Curva della lente



Leggero

Leggero



Assorbimento UV 400

Assorbimento UV 400



Anti-graffio

Anti-graffio



Rivestimento ad alte prestazioni

Rivestimento ad alte prestazioni antigraffio /
antiappannamento



Estremità stanghette morbide

Estremità stanghette morbide



Tecnologia Flexofit:

Tecnologia Flexofit:

RANGE



DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)

doc-rigi.pdf (PDF)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 19 Jun 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

