

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Sistema de arnés EVOGuard® C2 Industrial

Sistema de arnés EVOGuard® C2 Industrial / ADB28A-100-400



### DESCRIPCIÓN

El sistema de arnés EVOGuard® C2 proporciona una cobertura facial completa sin limitar el movimiento. La pantalla de clase óptica 1 ofrece protección UV y una vista panorámica con mínima distorsión.

El sistema proporciona protección contra impactos, salpicaduras de líquidos y metales fundidos con clasificación BT, y también está equipado con protectores auditivos Sonis®C que ofrecen una SNR de 31 dB.

### OPCIONES

**Sistema de arnés EVOGuard® C2 Industrial  
(ADB28A-100-400)**

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 170 • EN 352-3 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

### Arnés

NUEVO rastrillo. 6 posiciones. Cinta de tallaje sobre la cabeza. Banda de sudor extra larga.

### Ajuste con rueda

Sí NUEVA almohadilla de confort

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado

2C

### Marca comercial del fabricante

JSP dagger

Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.

B - Cuando se usa con arnés EVOGuard®

Protección contra salpicaduras de líquido

3

Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)

K

Longitud del visor

18,5 cm

SNR

31 dB

Higiene

Kits de higiene

JSPCheck

Sí

Material

Pantalla de policarbonato

Reciclable

Sí

Ranura para accesorios universales

Sí

Gafas Integradas

Equipado

TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente

1,2

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).

1

La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional

T

Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes Cascos (opcional)

9

Resistencia al empañamiento (opcional)

Acople

Arnés /casco

Ajustable

Sí

Certificado BSI Kitemark

Sí

Material

30% nylon cargado con vidrio

Material

ABS/alambrillo de acero inoxidable

Peso del producto

655g

## CARACTERÍSTICAS



### Compatibilidad

Las pantallas EVOGuard® maximizan la compatibilidad con las semi-máscaras JSP, respiradores desechables, gafas graduadas y la gama de protectores auditivos montados en casco Sonis®.



### Visión

El visor de clase óptica 1 ofrece una vista panorámica con una distorsión mínima, ideal para el uso cómodo durante todo el día.



### Impacto

Wide range of high performance visors offering up to A rated impact resistance when fitted to a safety helmet and medium energy impact protection with the EVOGuard® browguard.



### Cobertura

Las pantallas EVOGuard® proporcionan una cobertura facial completa sin limitar el movimiento. Las pantallas EVOGuard® MAX ofrecen una cobertura mejorada con un barbuquejo integral.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.






### Protección ocular y facial

Toda la gama de protección ocular industrial EVOGuard@C está fabricada con material de clase óptica 1. Proporcionan protección contra los rayos UV y pueden ofrecer el mismo nivel de protección incluso a temperaturas extremas.



### Compatibilidad

Las pantallas EVOGuard@C maximizan la compatibilidad con las semi-máscaras JSP, respiradores desechables, gafas graduadas y la gama de protectores auditivos montados en casco Sonis@. También se puede llevar sobre un Hardcap@ Aerolite™




### Rendimiento

El tamaño y el peso de la copa, junto con las secciones de espuma optimizadas para la frecuencia, garantizan el rendimiento, sean cuales sean sus necesidades de protección auditiva.



### Brazos de acero ajustables

El usuario puede inclinar y ajustar la posición de la copa para obtener una comodidad y un ajuste óptimos, ofreciendo también una distribución uniforme de la presión.



### Confort supremo

Cuenta con el nuevo ajuste de rueda JSP Revolution@, que mantiene la unidad firmemente en su posición, sin importar la tarea o la intensidad de movimiento del usuario.



### Máxima capacidad de ajuste

Múltiples posiciones de ajuste permiten al usuario regular el arnés de tres maneras. El ajuste deslizante sobre la corona combinado con un ajuste hacia adelante y hacia atrás optimizan la compatibilidad con diferentes formas de cabeza.



### Confort

The force the helmet adaptor applies and the cushion surface area work together to provide optimum cushion pressure and comfort.



### Compatibilidad universal

Las ranuras universales de los cascos JSP y los arneses permiten la fácil colocación de los protectores auditivos Sonis@.

## USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Aeroespacial

Agrícola

Aeropuertos

Administración de instalaciones

Fabricación de alimentos y bebidas

Hospitales, Cuidado de la salud y Productos Farmacéuticos

Mandato Legal

Fabricación

Marítimo

## GAMA

## DESCARGAR



- [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
- [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

