TECHNISCHE SPECIFICATIES

EVOGuard® C2 industrieel wenkbrauw beschermingssysteem

EVOGuard® C2 industrieel wenkbrauw beschermingssysteem / ADB28A-100-400



BESCHRIJVING

EVOGuard® C2 Industrial Browguard System biedt uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Het vizier van optische klasse 1 biedt UV-bescherming en een panoramisch zicht met minimale vervorming.

Het systeem biedt BT-bescherming tegen stoten, spatten van vloeistoffen en gesmolten metaal en is ook uitgerust met Sonis®C-gehoorbeschermers met een SNR van 31 dB.

OPTIES

EVOGuard® C2 industrieel wenkbrauw beschermingssysteem (ADB28A-100-400)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 170 • EN 352-3 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICATIES

Harnas
NIEUWE Rate. 6 posities. maatband over het hoofd. Extra lange zweetband.

Draaiknop
Ja NIEUW Geveerd comfort kussen

RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect Schaalnummer
2C

Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk

Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.
B - Indien gemonteerd op EVOGuard® wenkbrauw beschermer

Bescherming tegen vloeistofspatten
3

Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes (optioneel)
K

Lengte vizier
18,5 cm

SNR
31 dB

Hygiëne
Hygiëne kits

JSPCheck
Ja

Materiaal
Polycarbonaat Schild

Recycleerbaar
Ja

Lensdikte - midden
2,00 mm

Universele accessoire sleuf
Ja

Geïntegreerde brillen
Gemonteerd

LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
1,2

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)
1

De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte, geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheids deeltjes bij extreme temperaturen. (-5˚C en +55˚C) Optioneel
T

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel)
9

Weerstand tegen beslaan (optioneel)

Montage
Voorhoofd beschermer/Helm

Verstelbaar
Ja

BSI-Keurmerk
Ja

Materiaal
30% Glasgevulde Nylon Voorhoofd beschermer

Materiaal
ABS/Roestvrij Staaldraad

Gewicht product
655g

Lensdikte - rand
1,70 mm

KENMERKEN



Compatibiliteit

EVOGuard® vizieren maximaliseren de compatibiliteit met JSP halfgelaatsmaskers, wegwerpbare ademhalingsmaskers, brillen op sterkte en de Sonis® op de helm gemonteerde gehoorbeschermers.



Visie

Het vizier van optische klasse 1 biedt een panoramisch zicht met minimale vervorming, ideaal om de hele dag comfortabel te dragen.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Impact

Breed assortiment hoogwaardige vizieren die tot A-klasse schokbestendigheid bieden wanneer ze op een veiligheidshelm zijn gemonteerd en bescherming tegen gemiddelde energie-impact met de EVOGuard® wenkbrauw beschermer.




Oog- en gezichtsbescherming

De volledige reeks EVOGuard®C industriële oogbescherming is gemaakt van optisch klasse 1 materiaal. Ze bieden UV-bescherming en kunnen hetzelfde beschermingsniveau bieden, zelfs bij extreme temperaturen.



Compatibiliteit

EVOGuard® vizieren maximaliseren de compatibiliteit met JSP halfgelaatsmaskers, wegwerpbare ademhalingsmaskers, brillen op sterkte en de Sonis® op de helm gemonteerde gehoorbeschermers. Kan ook over een Hardcap® Aerolite™ worden gedragen.



Prestaties

De grootte en het gewicht van de cup, samen met de voor frequenties geoptimaliseerde schuimdelen, zorgen ervoor dat prestaties gegarandeerd zijn, wat uw eisen voor gehoorbescherming ook zijn.



Verstelbare stalen armen

De drager kan de positie van de cup kantelen en aanpassen voor optimaal comfort en pasvorm, waarbij de druk gelijkmatig wordt verdeeld.



Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. EVOGuard® MAX-vizieren bieden een verbeterde bedekking met een geïntegreerde kinbeschermer.



Super Comfort

Voorzien van de nieuwe JSP Revolution® wiel ratel, die de unit stevig vastzet en op zijn plaats houdt, ongeacht de taak of beweging van de gebruiker.



Maximale aanpasbaarheid

Dankzij de verschillende pas posities kan de drager de wenkbrauw beschermer op drie manieren aanpassen. Een schuif passing over de kroon in combinatie met een voorwaartse en achterwaartse aanpassing, maximaliseert de compatibiliteit met verschillende hoofd vormen.



Comfort

De kracht die de helmadapter uitoefent en de oppervlakte van het kussen zorgen samen voor een optimale druk en comfort van het kussen.



Universele compatibiliteit

Dankzij de universele sleuven van JSP-helmen en voorhoofd beschermers kunnen de Sonis® gehoorbeschermers eenvoudig worden aangebracht.

BEREIK

EVOGUARD C INDUSTRIAL RANGE

DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)

doc-evoguard.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.