

## EVOGuard® C2 industrieel wenkbrauwbeschermingssysteem

EVOGuard® C2 Industrial Browguard System / ADB28A-100-400



### BESCHRIJVING

EVOGuard® C2 Industrial Browguard System biedt uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Het vizier van optische klasse 1 biedt UV-bescherming en een panoramisch zicht met minimale vervorming.

Het systeem biedt BT-bescherming tegen stoten, spatten van vloeistoffen en gesmolten metaal en is ook uitgerust met Sonis®C-oorbeschermers met een SNR van 31 dB.

### OPTIES





















**EVOGuard® C2 Industrial Browguard System  
(ADB28A-100-400)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 170 • EN 352-3 • EN 166



## SPECIFICATIES

<p>Harnas NIEUW Harkje. 6 posities. maatband over het hoofd. Extra lange zweetband.</p>	<p> Universele accessoiresleuf Ja</p>
<p> Draaiknop Ja NIEUW Geveerd comfortkussen</p>	<p> Geïntegreerde brillen Gemonteerd</p>
<p> RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect Schaalnummer 2C</p>	<p> LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer 1,2</p>
<p> Handelsmerk van de fabrikant JSP Dolk</p>	<p> Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik) 1</p>
<p> Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen. B - Bij montage op EVOGuard® wenkbrauwbescherming</p>	<p> De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte, geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel T</p>
<p> Bescherming tegen vloeistofspatten 3</p>	<p> Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel) 9</p>
<p> Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes (optioneel) K</p>	<p> Weerstand tegen beslaan (optioneel) N</p>
<p> Lengte vizier 18,5 cm</p>	<p> Montage Voorhoofdbeschermer/Helm</p>
<p> SNR 31 dB</p>	<p>Verstelbaar Ja</p>
<p>Hygiëne Hygiënekits</p>	<p> BSI-Keurmerk Ja</p>
<p> JSPCheck Ja</p>	<p>Materiaal 30% Glasgevulde Nylon Voorhoofdbeschermer</p>
<p>Materiaal Polycarbonaat Schild</p>	<p>Materiaal ABS/Roestvrij Staaldraad</p>
<p> Recycleerbaar Ja</p>	<p> Gewicht product 655g</p>
<p>Lensdikte - midden 2,00 mm</p>	<p>Lensdikte - rand 1,70 mm</p>

## KENMERKEN



### Compatibiliteit

EVOGuard® vizieren maximaliseren de compatibiliteit met JSP halfgelaatsmaskers, wegwerpbare ademhalingsmaskers, brillen op sterkte en de Sonis® op de helm gemonteerde oorbeschermers.



### Visie

Het vizier van optische klasse 1 biedt een panoramisch zicht met minimale vervorming, ideaal om de hele dag comfortabel te dragen.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 9 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





## Impact

Breed assortiment hoogwaardige vizieren die tot A-klasse schokbestendigheid bieden wanneer ze op een veiligheidshelm zijn gemonteerd en bescherming tegen gemiddelde energie-impact met de EVOGuard@ wenkbrauwbeschermer.




## Oog- en gezichtsbescherming

De volledige reeks EVOGuard@C industriële oogbescherming is gemaakt van optisch klasse 1 materiaal. Ze bieden UV-bescherming en kunnen hetzelfde beschermingsniveau bieden, zelfs bij extreme temperaturen.



## Compatibiliteit

EVOGuard@ vizieren maximaliseren de compatibiliteit met JSP halfgelaatsmaskers, wegwerpabe ademhalingsmaskers, brillen op sterkte en de Sonis® op de helm gemonteerde oorbeschermers. Kan ook over een Hardcap@ Aerolite™ worden gedragen.



## Prestaties

De grootte en het gewicht van de cup, samen met de voor frequenties geoptimaliseerde schuimdelen, zorgen ervoor dat prestaties gegarandeerd zijn, wat uw eisen voor gehoorbescherming ook zijn.



## Verstelbare stalen armen

De drager kan de positie van de cup kantelen en aanpassen voor optimaal comfort en pasvorm, waarbij de druk gelijkmatig wordt verdeeld.



## Dekking

EVOGuard@-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. EVOGuard@ MAX-vizieren bieden een verbeterde bedekking met een geïntegreerde kinbeschermer.




## Super Comfort

Voorzien van de nieuwe JSP Revolution@ wielratel, die het apparaat stevig vastzet en op zijn plaats houdt, ongeacht de taak of beweging van de gebruiker.



## Maximale aanpasbaarheid

Dankzij de verschillende pasposities kan de drager de wenkbrauwbeschermer op drie manieren aanpassen. Een schuifpassing over de kroon in combinatie met een voorwaartse en achterwaartse aanpassing, maximaliseert de compatibiliteit met verschillende hoofdvormen.



## Comfort

De kracht die de helmadapter uitoefent en de oppervlakte van het kussen zorgen samen voor een optimale druk en comfort van het kussen.





## Universele compatibiliteit

Dankzij de universele sleuven van JSP-helmen en voorhoofdbeschermers kunnen de Sonis® oorbeschermers eenvoudig worden aangebracht.

## BEREIK



## DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 9 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

