SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System przemysłowych osłon twarzy EVOGuard® C2

System przemysłowych osłon twarzy EVOGuard® C2 / ADB28A-100-400



OPIS

Przemysłowy system Browguard EVOGuard®C2 zapewnia kompleksową ochronę twarzy bez ograniczania ruchu. Osłona 1 klasy optycznej zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV i panoramiczny widok z minimalnymi zniekształceniami.

System zapewnia ochronę przed uderzeniami klasy BT, rozpryskami cieczy i stopionymi metalami, a także jest wyposażony w ochronniki słuchu Sonis®C oferujące współczynnik SNR na poziomie 31dB.

OPCJE

System przemysłowych osłon twarzy EVOGuard® C2 (ADB28A-100-400)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 170 • EN 352-3 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Więźba
NOWA Regulacja 6-pozycyjna regulowana taśma nagłowna. Wyjątkowo długi potnik

Regulacja na pokrętło
Tak NOWA komfortowa podkładka

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji Numer skali
2C

Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B - gdy stosowana z nagłowiami EVOGuard®

Ochrona przed rozpryskami cieczy
3

Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)
K

Długość wizjera
18.5 cm

SNR
31 dB

Higiena
Zestawy Higieniczne

JSPCheck
Tak

Materiał
Osłona poliwęglanowa

Nadaje się do recyklingu
Tak

Grubość soczewki – środek
2.00mm

Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak

Zintegrowane okulary
w zestawie

Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer soczewki
1.2

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)
1

Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5˚C i +55˚C) - opcjonalnie
T

Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie)
9

Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)

Montaż
Nagłowie Browguard / Hełm

Regulacja
Tak

BSI Kitemark
Tak

Materiał
30% Nylon z wypełnieniem szklanym

Materiał
Siatka ABS/stal nierdzewna

Waga Produktu
655g

Grubość soczewki – krawędź
1.70mm

CECHY



Kompatybilność

Osłony EVOGuard® są maksymalnie kompatybilne z półmaskami JSP, jednorazowymi półmaskami, okularami na receptę oraz nahełmowymi ochronnikami słuchu Sonis®.



Wizja

Wizjer 1 klasy optycznej oferuje panoramiczny widok z minimalnym zniekształceniem, idealny do wygodnego noszenia przez cały dzień.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Uderzenia

Szeroka gama wysokiej jakości przyłbic oferujących odporność na uderzenia do klasy A w przypadku montażu na hełmie ochronnym oraz ochronę przed uderzeniami o średniej energii z nagłowiem EVOGuard®.




Ochrona oczu i twarzy

Pełna gama przemysłowych EVOGuard®C jest wykonana zgodnie z wymogami 1 klasy optycznej. Zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV i mogą zapewnić ten sam poziom ochrony nawet w ekstremalnych temperaturach.



Kompatybilność

Osłony EVOGuard® są maksymalnie kompatybilne z półmaskami JSP, jednorazowymi półmaskami, okularami korekcyjnymi oraz montowalnymi ochronnikami słuchu Sonis®. Może być również noszony na Hardcap ® Aerolite™



Wydajność

Rozmiar i waga miseczki oraz zoptymalizowane pod kątem częstotliwości sekcje piankowe gwarantują wydajność bez względu na wymagania dotyczące ochrony słuchu.



Regulowane stalowe ramiona

Użytkownik może przechylać i regulować położenie miseczki, aby zapewnić optymalny komfort i dopasowanie, oferując również równomierny rozkład nacisku.



Ochrona twarzy

Osłony EVOGuard® zapewniają kompleksowe pokrycie twarzy bez ograniczania ruchów. Osłona EVOGuard® MAX oferują zwiększoną ochronę dzięki zintegrowanej ochronie podbródka.



Najwyższy komfort

Wyposażony w regulację na pokrętło JSP Revolution®, która bezpiecznie dopasowuje i utrzymuje urządzenie w pozycji, bez względu na zadanie lub ilość ruchów użytkownika.



Maksymalna regulacja

Dzięki wielu pozycjom dopasowania użytkownik może regulować osłonę na trzy sposoby. Dopasowanie przesuwne nad koroną w połączeniu z regulacją do przodu i do tyłu, maksymalizuje kompatybilność z różnymi kształtami głowy.



Komfort

Siła, z jaką działa adapter hełmu, oraz powierzchnia poduszki współpracują ze sobą, aby zapewnić optymalny nacisk na poduszkę i komfort.



Uniwersalna kompatybilność

Uniwersalne otwory w hełmach JSP i systemach browguard pozwalają na łatwe dopasowanie ochronników słuchu Sonis®.

GAMA

EVOGUARD C INDUSTRIAL RANGE

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

doc-evoguard.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.