TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Jetstream ® Industrie-Kits

Jetstream® TH2P R SL Industrie-Kit / CBP030-001-300



BESCHREIBUNG

Jetstream® ist ein wiederaufladbares Atemschutzgerät am Gürtel mit einem wiederverwendbaren Filter mit großer Kapazität, der gefilterte Luft durch einen hochflexiblen verstärkten Schlauch zu einer Vielzahl von Kopfteilen für verschiedene Anwendungen liefert.
Der Jetstream ® Koffer "Industrie" enthält:
Schleifvisierkopfteil
Flexibler Schlauch
TH2P R SL Staub oder TH2A2 P R SL Gas-und Staubfilter
Durchflussmessgerät
Wiederaufladbare Batterie
Multiregionaler Steckeradapter

OPTIONEN

Jetstream® TH2P R SL Industrie-Kit (CBP030-001-300)

Jetstream® TH2A2P R SL Industrie-Kit (CDP030-201-300)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 166 • EN 12941

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

Markenzeichen des Herstellers
JSP Dolch

Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.
B

Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional)
9

Klassifizierung
TH2 (Turbo Haube)

Filtrationseffizienz
98%

Nominaler Schutzfaktor
50

Gesichtsabdichtungs-Typ
Hypoallergenes Material

Latexfrei
Nein

Batterie Typ
8 Stunden wiederaufladbarer Nickel-Metallhydrid-Akkumulator (NiMH)

Geräuschpegel
65dB

Filtertyp
P (Schützt vor festem und flüssigem Partikel-Aerosol)

Produktgewicht
Ladegerät & Filter 1066g

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)
1

Schutz vor Flüssigkeitströpfchen
3

BSI Kitemark
Ja

Anwendung
R (Wiederverwendbar)

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
2% bei Montage am Jetstream

UK Zugewiesener Schutzfaktor
20

Maskendesign
Eine patentierte durch Twin-Turbo-Technologie gesteuerte Gebläseatemschutz-Einheit

Metallfreie
Nein

Produktgewicht
Kopfoberteil 780g

Face Fit Testing Required
Nein

*** Nicht mit Gasfilter kompatibel ***

Produktgewicht
TH2P R SL Filter 124g

EIGENSCHAFTEN



Komfort

Taillenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm und integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt.



No Face Fit Testing

Jetstream® eignet sich für Anwender mit sauber getrimmtem, gepflegtem Barthaar und erfordert keine Dichtsitzprüfung.



Komfort

Taillenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm & integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt. Das komplette Gerät und der Gurt wiegen nur 765 g.



Anpassungsfähig

Eine breite Palette von Kits, Filtern und Kopfoberteilen steht für eine Vielzahl von Aufgaben zur Verfügung.



High Performance

Das jeweilige Kopfteil wird durch den Jetstream® Filter und über einen sehr flexiblen Schlauch pro Minute mit 180 Litern Luft versorgt.



Leichte Reinigung

Schnelle und einfache Reinigung; Haube, Filtergehäuse, Gebläseeinheit und Schlauch können mit einem feuchten Tuch mit milder Reinigungslösung abgewischt werden.

Hochleistungsfilter

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Simple Maintenance

Schlüsselkomponenten sind als Ersatzteile erhältlich und ermöglichen eine einfache Wartung und die Möglichkeit, mehrere Kopfteile oder Filter zu erwerben.

TH2P R SL (Ein wiederverwendbarer fester und flüssiger Partikel-Aerosolfilter)

SERIE

Jetstream®

DOWNLOADS

- Bilderordner (ZIP)
- doc-jetstream-industrial-kit.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.