ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kits Industriales Jetstream®

Kit industrial Jetstream® TH2P R SL / CBP030-001-300



DESCRIPCIÓN

Jetstream ® es un respirador recargable montado en cinturón con un filtro reutilizable de gran capacidad que suministra aire filtrado a través de una manguera reforzada altamente flexible a una variedad de cabezales para diferentes aplicaciones.
El estuche de transporte Kit Industrial Jetstream® contiene:
Cabezal visor para rectificado
Manguera flexible
Filtros de polvo TH2P R SL o filtros de gas y polvo TH2A2 P R SL
Caudalímetro
Batería recargable
Adaptador de enchufe universal

OPCIONES

Kit industrial Jetstream® TH2P R SL (CBP030-001-300)

Kit industrial Jetstream® TH2A2P R SL (CDP030-201-300)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 166 • EN 12941

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

Marca comercial del fabricante
JSP dagger

Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.
B

Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional)
9

Clasificación
TH2 (Capucha Turbo)

Eficiencia mínima de filtración
98%

Factor de Protección Nominal
50

Tipo de sello facial
Material hipoalergénico

Libre de látex

Tipo de batería
Hidruro metálico de níquel (NiMH) recargable 8 horas

Nivel de ruido
65dB

*** Filtros de gas no compatibles***

Peso del producto
Filtro TH2P R SL 124g

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1

Protección contra gotas líquidas
3

Certificado BSI Kitemark
Sí

Uso
R (Reutilizable)

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)
2% cuando se usa con Jetstream

Factor de Protección Asignado del Reino Unido
20

Diseño de máscara
Un respirador purificador de aire motorizado (ajuste holgado)

Libre de metales

Peso del producto
Cabezal 780g

Tipo de filtro
P (protege contra partículas sólidas y líquidas en aerosol)

Peso del producto
Fuente de alimentación y filtro 1066g

CARACTERÍSTICAS



Confort

Unidad de soplado montada en la cintura con alarma totalmente automática y batería integrada que se sujeta a un cinturón ancho y cómodo.

Filtros de alto rendimiento

TH2P R SL (filtro reutilizable de partículas sólidas y líquidas en aerosol)



Adaptable

Existe una amplia gama de kits, filtros y cabezales que se adaptan a una gran variedad de tareas.

GAMA

Jetstream

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)
doc-jetstream-industrial-kit.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.