

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Kits Industriales Jetstream®

Kit industrial Jetstream® TH2P R SL / CBP030-001-300



### DESCRIPCIÓN

Jetstream® es un respirador recargable montado en cinturón con un filtro reutilizable de gran capacidad que suministra aire filtrado a través de una manguera reforzada altamente flexible a una variedad de cabezales para diferentes aplicaciones.

El estuche de transporte Kit Industrial Jetstream® contiene:

Cabezal visor para rectificado

Manguera flexible

Filtros de polvo TH2P R SL o filtros de gas y polvo TH2A2 P R SL

Caudalímetro

Batería recargable

Adaptador de enchufe universal

### OPCIONES

**Kit industrial Jetstream® TH2P R SL (CBP030-001-300)**

Kit industrial Jetstream® TH2A2P R SL (CDP030-201-300)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 166 • EN 12941



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.




Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com


Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.







Page 1 of 2 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

	Marca comercial del fabricante <b>JSP dagger</b>
	Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas. <b>B</b>
	Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional) <b>9</b>
	Clasificación <b>TH2 (Capucha Turbo)</b>
	Eficiencia mínima de filtración <b>98%</b>
	Factor de Protección Nominal <b>50</b>
	Tipo de sello facial <b>Material hipoalérgico</b>
	Libre de látex
	Tipo de batería <b>Hidruro metálico de níquel (NiMH) recargable 8 horas</b>
	Nivel de ruido <b>65dB</b>
	*** Filtros de gas no compatibles***

 Peso del producto  
Filtro TH2P R SL 124g

	Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional). <b>1</b>
	Protección contra gotas líquidas <b>3</b>
	Certificado BSI Kitemark <b>Sí</b>
	Uso <b>R (Reutilizable)</b>
	Máxima fuga total hacia el interior (TIL) <b>2% cuando se usa con Jetstream</b>
	Factor de Protección Asignado del Reino Unido <b>20</b>
	Diseño de máscara <b>Un respirador purificador de aire motorizado (ajuste holgado)</b>
	Libre de metales
	Peso del producto Cabezal 780g
	Tipo de filtro <b>P (protege contra partículas sólidas y líquidas en aerosol)</b>
	Peso del producto Fuente de alimentación y filtro 1066g

## CARACTERÍSTICAS



### Confort

Unidad de soplado montada en la cintura con alarma totalmente automática y batería integrada que se sujeta a un cinturón ancho y cómodo.



### Filtros de alto rendimiento

TH2P R SL (filtro reutilizable de partículas sólidas y líquidas en aerosol)





### Adaptable

Existe una amplia gama de kits, filtros y cabezales que se adaptan a una gran variedad de tareas.

## GAMA

**Jetstream®**

## DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-jetstream-industrial-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

