TECHNISCHE SPECIFICATIES

Jetstream® industriële kits

Jetstream® TH2P R SL industriële kit / CBP030-001-300



BESCHRIJVING

Jetstream® is een oplaadbaar ademhalingstoestel met een herbruikbaar filter met grote capaciteit dat gefilterde lucht via een zeer flexibele, versterkte slang levert aan een verscheidenheid aan hoofdkappen voor verschillende toepassingen.
De Jetstream® industriële koffer bevat:
Hoofdstel met slijpvizier
Flexibele slang
TH2P R SL stof- of TH2A2 P R SL gas- en stoffilters
Debietmeter
Oplaadbare batterij
Multi-regionale stekker adapter

OPTIES

Jetstream® TH2P R SL industriële kit (CBP030-001-300)

Jetstream® TH2A2P R SL industriële kit (CDP030-201-300)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 12941

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICATIES

Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk

Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.
B

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel)
9

Classificatie
TH2 (Turbokap)

Minimale filter efficiëntie
98%

Nominale beschermingsfactor
50

Type gezichtsafdichting
Hypoallergeen materiaal

Latex vrij
Nee

Batterijtype
8-uurs oplaadbare nikkelmetaalhydride (NiMH)

Geluidsniveau
65 dB

Filtertype
P (Beschermt tegen vaste en vloeibare zwevende deeltjes)

Gewicht product
Voeding & Filter 1066g

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)
1

Bescherming tegen vloeistofdruppels
3

BSI-Keurmerk
Ja

Gebruik
R (herbruikbaar)

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)
2% Bij montage op Jetstream

UK Toegewezen beschermingsfactor
20

Ontwerp masker
Een Turbo Hood aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel (losse pasvorm)

Metaal vrij
Nee

Gewicht product
Hoofd Top 780g

Gezichtscontrole vereist
Nee

*** Gasfilters niet compatibel ***

Gewicht product
TH2P R SL Filter 124g

KENMERKEN



Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem.



Geen face fit testen

Als loszittend ademhalingstoestel is Jetstream® geschikt voor gebruikers met netjes getrimd, verzorgd gezichtshaar en is een Face Fit test niet nodig.



Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem. De complete unit en riem wegen slechts 765 gram.



Aanpasbaar

Er is een breed assortiment kits, filters en kopkappen verkrijgbaar voor uiteenlopende taken.



Hoge prestaties

180 liter lucht per minuut wordt door het Jetstream® filter via een zeer flexibele slang naar de gewenste kop geleverd.



Gemakkelijk schoonmaken

Snel en eenvoudig schoon te maken; kap, filterhuis, blaasunit en slang kunnen worden schoongeveegd met een vochtige doek gedrenkt in een mild schoonmaakmiddel.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Eenvoudig onderhoud

De belangrijkste onderdelen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen, waardoor eenvoudig onderhoud mogelijk is en meerdere koppen of filters kunnen worden aangeschaft.

Filters met hoge prestaties

TH2P R SL (herbruikbaar vast en vloeibaar, deeltjes aerosol filter)

BEREIK

Jetstream®

DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)

doc-jetstream-industrial-kit.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.