SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawy przemysłowe Jetstream®

Jetstream® TH2P R SL Industrial Kit / CBP030-001-300



OPIS

Jetstream® to montowane na pasie urządzenie akumulatorowe z filtrem wielokrotnego użytku o dużej pojemności, dostarczające przefiltrowane powietrze przez bardzo elastyczny, wzmocniony przewód do różnych nagłowii o różnych zastosowaniach.
Opakowanie transportowe zestawu przemysłowego Jetstream® zawiera:
Przyłbica szlifierska
Elastyczny przewód
Filtry przeciwpyłowe TH2P R SL lub TH2A2 P R SL do gazu i pyłu
Przepływomierz
Akumulator
Uniwersalna wtyczka

OPCJE

Jetstream® TH2P R SL Industrial Kit (CBP030-001-300)

Zestaw przemysłowy Jetstream® TH2A2P R SL (CDP030-201-300)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 12941

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B

Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie)
9

Klasyfikacja
TH2 (Turbo Hood)

Minimalna skuteczność filtracji
98%

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)
50

Typ uszczelki twarzowej
Materiał hipoalergiczny

Nie zawiera lateksu
Nie

Typ baterii
8 godzinne ładowanie wodorkowo-niklowe (NiMH)

Poziom hałasu
65dB

Typ Filtra
P (Chroni przed aerozolem cząstek stałych i ciekłych)

Waga Produktu
Zasilacz i filtr 1066g

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)
1

Ochrona przed kroplami cieczy
3

BSI Kitemark
Tak

Użycie
R (wielokrotnego użytku)

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)
2% po zamontowaniu do Jetstream

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK
20

Konstrukcja Półmaski
Urządzenie z wymuszonym przepływem powietrza Turbo Hood (Luźne dopasowanie)

Bez metalu
Nie

Waga Produktu
Nagłowie 780g

Wymagany Test Dopasowania do Twarzy
Nie

*** Filtry gazowe nie są kompatybilne ***

Waga Produktu
Filtr TH2P R SL 124g

CECHY



Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego.



Test Dopasowania do Twarzy Nie Jest Wymagany

Jako luźne dopasowane urządzenie do ochrony dróg oddechowych, JetStream® jest odpowiedni dla użytkowników o starannie przyciętych, zadbanych włosach na twarzy i nie wymaga testu dopasowania.



Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego,



Możliwość dostosowania

Dostępny jest szeroki wybór zestawów, filtrów i nagłowi, które można dostosować do różnych zadań.



Wysoka Wydajność

Filtr Jetstream® za pomocą bardzo elastycznego węża dostarcza 180 litrów powietrza na minutę do nagłowia z kapturem.



Łatwe Czyszczenie

Szybkie i łatwe czyszczenie; kaptur, obudowa filtra, Jednostka dmuchawy i wąż można wyczyścić wilgotną szmatką nasączoną łagodnym

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

wygodnego pasa biodrowego. Kompletne urządzenie waży zaledwie 765g.

roztworem detergentu.



Prosta Konserwacja

Kluczowe komponenty są dostępne jako części zamienne, umożliwiając prostą konserwację i opcję zakupu kilku nagłowi lub filtrów.

Filtry o wysokiej wydajności

TH2P R SL (filtr wielokrotnego użytku do cząstek stałych i ciekłych, aerozoli)

GAMA

Jetstream

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

doc-jetstream-industrial-kit.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.