SCHEDA TECNICA

EVO®5 Olympus® con Cricchetto Revolution® Non Ventilato

Giallo / AKE170-000-200



DESCRIZIONE

L' Elmetto EVO®5 Olympus® combina una calotta in ABS super resistente progettata per una massima protezione e il comfort della bardatura Evolution® 3D-Adjustment™.

Il casco di sicurezza EVO®5 Olympus® supera tutti gli standard internazionali pertinenti.

OPZIONI

Verde (AKE170-000-300)

Arancione (AKE170-000-800)

Rosso (AKE170-000-600)

Bianco (AKE170-000-100)

Giallo (AKE170-000-200)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397 • EN 50365 • ANSI/ISEA Z89.1 • CSA Z94.1

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Visiera
Media

EN 50365 ISOLAMENTO ELETTRICO
1000V

Deformazione Laterale (da non confondere con impatto)
Sì

Temperatura massima
+50°C

Calotta in ABS
Sì

Tessile
Bardatura

Chiusura a Cricchetto
Sì

Ventilato

Occhiali integrati
Opzionale

BSI Kitemark
Sì

Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397)
Opzionale

Peso del Prodotto
372g

Resistenza agli Urti
50 Joules

ANSI Classe elettrica E
20,000V

Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi Casco (opzionale)
Sì

Temperatura minima
-40˚C

Riciclabile
Calotta

Regolazione in Pprofondità
Bardatura 3D

Attacchi Universali da 30mm
Sì

Opzione Riflettente
Opzionale

Porta-badge
Opzionale

Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812)
Opzionale

JSPCheck
Sì

Misura
53-64cm

CARATTERISTICHE



Calotta in ABS

Il casco di sicurezza EVO®5 presenta una calotta in ABS estremamente resistente, progettata per una protezione maggiore rispetto al minimo richiesto dalla EN397. Presenta un caratteristico design con scudo JSP.



La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. La chiusura a rotella Revolution® rende più semplice regolarlo, per una vestibilità perfetta.



Bardatura Tessile

Il sistema di imbracatura a culla in tessuto a 6 punti e la fascia antisudore in cotone Chamlon™ offrono un comfort ineguagliabile.



Regolazione 3D

La bardatura tessile presenta una regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.



CR2 Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2 ™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività per articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



Accessori

L'attacco universale permette di montare stabilmente una vasta gamma di visiere e di cuffie antirumore. Inoltre, è disponibile l'occhiale a scomparsa EVOSpec®

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Costruzioni e Infrastrutture	Miniere, Aggregati e Cave
Petrolio, Gas e Prodotti Chimici	Ferroviario e Gallerie
Energia Rinnovabile, Eolica e Solare	Appaltatori di Servizi

LOGO

- [x] Frontale
- [x] Posteriore
- [x] Laterale

RANGE

evo5® Mk5 evolution

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)

doc-invincible-evo5.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.