SCHEDA TECNICA

EVOLite® con Fascetta OneTouch™ Ventilato

Giallo / AJB160-000-200

DESCRIZIONE

Il casco EVOLite® è un prodotto rivoluzionario che consente agli utilizzatori di essere protetti pur avendo un comfort senza eguali con un peso ultra-leggero, bardature facilmente regolabili, e fascia antisudore con cotone. È molto leggero, estremamente confortevole e si adatta comodamente ad un'ampia gamma di dimensioni della testa. La bardatura e la calotta si integrano alla perfezione per offrire la performance migliore, mantenendo l'elmetto stabilmente ancorato alla testa, anche quando si effettuano movimenti bruschi o si è a testa in giù. Ideale per svariate mansioni e settori ma ancor di più in caso di utilizzo prolungato grazie al peso contenuto ed il comfort.. Adatto anche a condizioni di vento forte o durante attività intense, come edilizia, farmaceutico, settore energetico, oil and gas, ma non solo....

OPZIONI

Nero (AJB160-001-100)
Blu (AJB160-000-500)
Verde (AJB160-000-300)
Grigio (AJB160-000-400)
Arancione (AJB160-000-800)
Rosso (AJB160-000-600)
Bianco (AJB160-000-100)
Giallo (AJB160-000-200)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Visiera
Media

Deformazione Laterale (da non confondere con impatto)
Sì

Temperatura massima
+50°C

Calotta in ABS
Sì

Tessile
Bardatura

Chiusura a Fascetta
Fascetta

Ventilato
Sì

Occhiali integrati
Opzionale

BSI Kitemark
Sì

Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397)
Opzionale

Peso del Prodotto
328g

Resistenza agli Urti
50 Joules

Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi Casco (opzionale)
Sì

Temperatura minima
-40˚C

Riciclabile
Calotta

Regolazione in Pprofondità
Bardatura 3D

Attacchi Universali da 30mm
Sì

Opzione Riflettente
Opzionale

Porta-badge
Opzionale

Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812)
Opzionale

JSPCheck
Sì

Misura
53-64cm

CARATTERISTICHE



Comfort Avanzato

Il sistema di imbracatura a culla in tessuto a 6 punti e la fascia in cotone Chamlon™ offrono un comfort ineguagliabile.

La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. Disponibile sia con chiusura a rotella Revolution® che con chiusura a fascetta OneTouch™.

Accessori

L'attacco universale permette di montare stabilmente una vasta gamma di visiere e cuffie antirumore. Inoltre, è disponibile l'occhiale a scomparsa EVOSpec®

Opzioni di Ventilazione

Aperture laterali e posteriori per ventilazione ottimale all'interno dell'elmetto, riducono la temperatura all'interno del casco in media di 2-3 gradi.

Regolazione 3D

La bardatura tessile presenta una regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.

CR2™ Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2 ™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività per articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.

JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Industria Aerospaziale	Agricolo
Aeroporti	Costruzioni e Infrastrutture
Gestione delle Strutture	Produzione Alimenti e Bevande
Forze Armate	Produzione
Marittimo	Miniere, Aggregati e Cave
Petrolio, Gas e Prodotti Chimici	Ferroviario e Gallerie
Energia Rinnovabile, Eolica e Solare	Liberi Professionisti
Appaltatori di Servizi	Saldatura

LOGO

- [x] Frontale
- [x] Posteriore
- [x] Laterale

RANGE

VIDEO

- www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO25
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg
- www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g
- www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t

DOWNLOAD

- Immagini Scaricabili (ZIP)
- doc-invincible-evolite.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.