

Swiss One LYSS

1LYSDG23SKN / 1LYSDG23SKN



DESCRIZIONE

Scopri la nuova generazione di occhiali... Occhiali Lyss™ con tecnologia Swiss One Flexofit... Nasello regolabile ad angolo per fit eccezionale e regolazione per qualsiasi situazione... Comfort del lavoratore per molti profili facciali. Dotato di protezione sopraccigliare antipolvere con morbido rivestimento, stanghette regolabili in 3 inclinazioni ed un esclusivo nasello inclinabile verso l'alto e verso il basso, Un occhiale completamente regolabile!

OPZIONI

1LYSBB23CKN (1LYSBB23CKN)
1LYSBY23CKN (1LYSBY23CKN)
1LYSDG23CKN (1LYSDG23CKN)
1LYSDG23SKN (1LYSDG23SKN)


STANDARD DI SICUREZZA


EN 172 • EN 166



SPECIFICHE

 LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA
5

 Marchio di fabbrica Swiss One
Swiss One


 Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm, 0,86g a 45 m/s - Massima protezione per occhiali
F


 Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale)
K


Rivestimento Excellence (KN Anti-Scratch/Anti-Mist)
Sì


Nasello morbido
Sì


Puntali morbidi - Flex Flat Temple senza pressione
Sì

 Peso del Prodotto
29g

 GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
2,5

 Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale).
1

 La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica, autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale)
T



 Antiappannante (opzionale)


Curva della base della lente
8



Regolazione del naso su e giù
Sì



Tecnologia Flexofit:
Sì

CARATTERISTICHE

  **Anti-appannamento**
Anti-appannamento



  **Curva della lente**
Curva della lente


  **Stanghette inclinabili**
Stanghette inclinabili

  **Nasello regolabile**
Nasello regolabile

  **Anti-graffio**
Anti-graffio

  **Rivestimento ad alte prestazioni**
Rivestimento ad alte prestazioni antigraffio / antiappannamento

  **Estremità stanghette morbide**
Estremità stanghette morbide

  **Tecnologia Flexofit:**
Tecnologia Flexofit:

RANGE



DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-lyss.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 6 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

