

EVO®3 Mid Peak Revolution® Flex Wheel Ratchet Non Vented

Jaune / AJE170-000-200



DESCRIPTION

Le casque EVO®3 Comfort Plus™ dispose d'une calotte polyéthylène haute performance pour une protection quotidienne renforcée. Un ajustement performant qui combine la glissière de serrage OneTouch™ et un harnais polyéthylène Evolution® 3D Adjustment™ réglable sur 3 positions de hauteur. L'EVO®3 est une véritable évolution des casques Mk2® et Mk3® établis de longue date. Le casque EVO®3 conserve le style caractéristique des JSP tout en intégrant les évolutions dévoilées pour la première fois dans la gamme EVO®8. Doté des dernières technologies de protection et de fonctionnalités de la gamme JSP.

OPTIONS
























Bleu (AJE170-000-500)
Vert (AJE170-000-300)
Gris (AJE170-000-400)
Orange (AJE170-000-800)
Rouge (AJE170-000-600)
Blanc (AJE170-000-100)
Jaune (AJE170-000-200)

NORMES

EN 397 • EN 50365



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Visière Standard		Résistance à l'impact 50 Joules
	EN 50365 ELECTRICAL INSULATION 1000V		Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif) Oui
	Température Maximale + 50°C		Température Minimale -40°C
	Calotte PEHD Oui		Recyclable Coque
	Textile Harnais		Ajustement de la profondeur Harnais 3D
	Serrage crémaillère: Oui		Fentes universelles pour accessoires Oui
	Ventilation Non		Option réfléchissante Facultatif
	Lunette intégrée Facultatif		Porte-badge Facultatif
	BSI Kitemark Oui		Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812) Facultatif
	Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397) Facultatif		JSPCheck Oui
	Poids du produit 327g		Tour de tête: 53-64cm
	ANSI ELECTRICAL CLASS E 20000		

CARACTÉRISTIQUES



Ajustement 3D

Un ajustement performant qui combine un harnais textile 3D réglable sur 3 positions de hauteur pour un réglage parfaitement maîtrisé.



Accessories

Les fentes universelle permettent d'installer facilement les coquilles anti-bruit ainsi que les écrans JSP pour une protection maximale. Lunettes intégrées EVOSpec® également disponibles.



JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.



Bandes réfléchissantes CR2™

Using Class RA2, high intensity reflective. Le CR2 est la plus grande avancée à ce jour en matière de visibilité nocturne et de réflectivité sur les équipements de protection du crâne. Conforme à la classe R2, EN12899-1



Supreme Comfort

Un système de harnais en toile à 6 points et une basane en coton Chamlon™ offrent un confort inégalé.



Firmest fit available

La crémaillère Revolution™ se positionne suffisamment bas sur la nuque, permettant un maintien optimum du casque. Available with either the Revolution® Flex wheel ratchet or the OneTouch™ slip ratchet.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 17 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



LOGO

- Côtés
- Arrière
- Frontal



GAMME



VIDÉOS

- www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

