

Série F600 - MASQUE JETABLE ANTI-POUSSIÈRE PLI VERTICALE

F600 SERIES F622 - Boîte de 30 - FFP2V - MASQUE JETABLE PLIE / BGW170-000-S00



DESCRIPTION

Masque jetable à pli vertical, avec un pont nasal ajustable et coussin en mousse pour plus de confort et un maintien renforcé

OPTIONS

- F600 SERIES F621 - Boîte retail 15 x 2 masques - FFP2 - MASQUE JETABLE PLIE (BGV120-000-T00)
- F600 SERIES F622 - Boîte retail 10 x 2 masques - FFP2 - MASQUE JETABLE PLIE (BGW170-000-T00)
- F600 SERIES F631 - Boîte de 40 - FFP3 - MASQUE JETABLE PLIE (BGX130-000-Q00)
- F600 SERIES F621 - Boîte de 40 - FFP2 - MASQUE JETABLE PLIE (BGV120-000-Q00)
- F600 SERIES F622 - Boîte de 30 - FFP2V - MASQUE JETABLE PLIE (BGW170-000-S00)**
- F600 SERIES F632 - Boîte de 30 - FFP3V - MASQUE JETABLE PLIE (BGR180-000-S00)
- F600 SERIES F632 - Boîte retail 10 x 2 masques - FFP3V - MASQUE JETABLE PLIE (BGR180-000-T00)

NORMES

EN 149

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification
FFP2 (pièces faciales filtrantes anti-particules)

Usage
NR (non réutilisable)

Minimum Filtration Efficiency
94% FFP2

Nominal Protection Factor
12

Mask Design
Pliage à plat vertical

Toggle Harness adjustment system
Oui

Mask Material
Polypropylène



Product Weight
10g (environ) le masque

Individually Wrapped
Oui



Filter Type
P (Protection contre les aérosols solides et liquides)



Activated Carbon Layer
Non

Maximum Total Inward Leakage (TIL)
8%

UK Assigned Protection Factor
10



Exhalation Valve
Oui - Valve d'exhalation en polystyrène avec diaphragme en caoutchouc




Nose Bridge
Moulé dans le masque

Filter Shelf Life
5 ans

Latex free
Oui

CARACTÉRISTIQUES



Joint nasal mousse

Pince nez malléable et un rembourrage en mousse à l'intérieur pour plus de confort et un ajustement plus ferme



Ajustement

Bagues de serrage sur chaque côté pour un ajustement efficace.



Plié à plat

Le modèle pliable à plat est compact et facile à transporter dans une poche.



Valve d'expiration

Valve d'expiration à faible résistance pour une respiration facile

GAMME

F600
SERIES

TÉLÉCHARGEMENTS

[Pack d'images \(ZIP\)](#)

[doc-f622.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsspsafety.com / Web: www.jsspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 11 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

