

F600 Series - VERTICAAL VOUWVLAK DISPOSABLE STOFMASK

F600 Serie F622 - Doos van 30 - FFP2V - VERTICAAL VOUWVLAK DISPOSBAAR STOFMASK / BGW170-000-S00



BESCHRIJVING

Verticaal opvouwbaar wegwerpmasker met vormbare neusbrug en schuimkussentje aan de binnenkant voor comfort en een stevigere pasvorm.

OPTIES

F600 Serie F621 - Doos met 15 x 2 st. maskers - FFP2 - VERTICAL FOLD FLAT DISPOSABLE DUST MASK (BGV120-000-T00)

F600 Serie F622 - detailverpakking van 10 x 2 pack maskers - FFP2V - VERTICAL FOLD FLAT DISPOSABLE DUST MASK (BGW170-000-T00)

F600-SERIE F631 - Doos 40 - FFP3 - VERTICAAL VOUWVLAK AFSTOFMASKER (BGX130-000-Q00)

F600 Serie F621 - Doos van 40 - FFP2 - VERTICAAL VOUWVLAK ONTSTOFBAAR STOFMASK (BGV120-000-Q00)

F600 Serie F622 - Doos van 30 - FFP2V - VERTICAAL VOUWVLAK DISPOSBAAR STOFMASK (BGW170-000-S00)

F600 Serie F632 - Doos van 30 - FFP3V - VERTICAAL VOUWVLAK DISPOSBAAR STOFMASK (BGR180-000-S00)

F600 Serie F632 - Doos met 10 x 2 maskers - FFP3V - VERTICAAL VOUWVLAK DISPOSABEL STOFMASKER (BGR180-000-T00)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 12 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECIFICATIES

Classification
FFP2 (Filtrerend gelaatsstuk voor deeltjes - ventiel)

Usage
NR (Niet-herbruikbaar)

Minimum Filtration Efficiency
94% Voor FFP2 Gewaardeerd

Nominal Protection Factor
12

Mask Design
Verticaal Platvouwen

Toggle Harness adjustment system
Ja

Mask Material
Polypropyleen



Product Weight
10 g (ca.) per masker

Individually Wrapped
Ja



Filter Type
P (Beschermt tegen vaste en vloeibare aërosolen)



Activated Carbon Layer
Nein

Maximum Total Inward Leakage (TIL)
8%

UK Assigned Protection Factor
10



Exhalation Valve
Ja - Polystyreen uitademventiel met rubberen membraan



Nose Bridge
Voorgevormd masker

Filter Shelf Life
5 jaar

Latex free
Ja

KENMERKEN



Foam gevoerde neusbrug

Een vormbare neusbrug en schuimkussentje aan de binnenkant voor comfort en een stevigere pasvorm.



Schakelen Aanpassen

Schakelversteller op elke band voor een effectieve pasvorm voor het gezicht.



Plat opvouwbaar

Het platte ontwerp is compact en gemakkelijk mee te nemen in een zak.



Uitademventiel

Uitademventiel met lage weerstand voor gemakkelijk ademen.

BEREIK

F600
SERIES

DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-f622.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 12 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

