SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Jetstream® Dust Switch & Go 8 godz. z uniwersalna wtyczką

Uniwersalna wtyczka (8 godz. ładowania) / CBB610-211-100



OPIS

Jetstream® to montowane na pasie urządzenie akumulatorowe z jednorazowym filtrem o dużej pojemności, dostarczające 180 l/min powietrza za pomocą bardzo elastycznego węża. Urządzenie Switch & Go jest dostarczane w komplecie z białym nylonowym nagłowiem.

Jetstream® Switch & Go zawiera: filtr TH2P R SL, przewód, ładowarkę, futerał, baterię, białe nylonowe nagłowie, przepływomierz i wtyczkę uniwersalną.

Wydajność filtra: zapewnia przypisany współczynnik ochrony (APF) wynoszący 20 x Limit ekspozycji w miejscu pracy (WEL) dla pyłów, oparów, włókien i aerozoli płynnych.

OPCJE

Uniwersalna wtyczka (8 godz. ładowania) (CBB610-211-100)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 12941

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Nagłowie
Tkany kaptur

Klasyfikacja
TH2

Użycie
P R SL (filtr wielokrotnego użytku do cząstek stałych i ciekłych, aerozoli)

ZAWÓR WYDECHOWY
Tak

Minimalna skuteczność filtracji
98%

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)
50

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK
20

Typ uszczelki twarzowej
Materiał hipoalergiczny

Konstrukcja Półmaski
Urządzenie z wymuszonym przepływem powietrza Turbo Hood (Luźne dopasowanie)

Nie zawiera lateksu
Nie

Bez metalu
Nie

Typ baterii
8 godzinne ładowanie wodorkowo-niklowe (NiMH)

CECHY



Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego.



Możliwość dostosowania

Dostępny jest szeroki wybór zestawów, filtrów i nagłowi, które można dostosować do różnych zadań.



Test Dopasowania do Twarzy Nie Jest Wymagany

Jako luźne dopasowane urządzenie do ochrony dróg oddechowych, JetStream® jest odpowiedni dla użytkowników o starannie przyciętych, zadbanych włosach na twarzy i nie wymaga testu dopasowania.



Wysoka Wydajność

Filtr Jetstream® za pomocą bardzo elastycznego węża dostarcza 180 litrów powietrza na minutę do nagłowia z kapturem.



Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego. Kompletne urządzenie waży zaledwie 765g.



Łatwe Czyszczenie

Szybkie i łatwe czyszczenie; kaptur, obudowa filtra, Jednostka dmuchawy i wąż można wyczyścić wilgotną szmatką nasączoną łagodnym roztworem detergentu.



Prosta Konserwacja

Kluczowe komponenty są dostępne jako części zamienne, umożliwiając prostą konserwację i opcję zakupu kilku nagłowi lub filtrów.

GAMA

Jetstream®

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)
doc-jetstream.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.