

Jetstream® Dust Switch & Go 8 godz. z uniwersalna wtyczką

Uniwersalna wtyczka (8 godz. ładowania) / CBB610-211-100



OPIS

Jetstream® to montowane na pasie urządzenie akumulatorowe z jednorazowym filtrem o dużej pojemności, dostarczające 180 l/min powietrza za pomocą bardzo elastycznego węża. Urządzenie Switch & Go jest dostarczane w komplecie z białym nylonowym nagłowiec.

Jetstream® Switch & Go zawiera: filtr TH2P R SL, przewód, ładowarkę, futerał, baterię, białe nylonowe nagłowiec, przepływomierz i wtyczkę uniwersalną.

Wydajność filtra: zapewnia przypisany współczynnik ochrony (APF) wynoszący 20 x Limit ekspozycji w miejscu pracy (WEL) dla pyłów, oparów, włókien i aerozoli płynnych.

OPCJE

**Uniwersalna wtyczka (8 godz. ładowania)
(CBB610-211-100)**

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 12941



SPECYFIKACJE

Nagłowie
Tkany kaptur

Użycie
P R SL (filtr wielokrotnego użytku do cząstek stałych i ciekłych, aerozoli)

Minimalna skuteczność filtracji
98%

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK
20

Konstrukcja Półmaski
Urządzenie z wymuszonym przepływem powietrza
Turbo Hood (Luźne dopasowanie)

Bez metalu
Nie

Klasyfikacja
TH2

ZAWÓR WYDECHOWY
Tak

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)
50

Typ uszczelki twarzowej
Materiał hipoalergiczny

Nie zawiera lateksu
Nie

Typ baterii
8 godzinne ładowanie wodorkowo-niklowe (NiMH)

CECHY



Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego.



Możliwość dostosowania

Dostępny jest szeroki wybór zestawów, filtrów i nagłowia, które można dostosować do różnych zadań.



Test Dopasowania do Twarzy Nie Jest Wymagany

Jako luźne dopasowane urządzenie do ochrony dróg oddechowych, JetStream® jest odpowiedni dla użytkowników o starannie przyciętych, zadbanych włosach na twarzy i nie wymaga testu dopasowania.




Wysoka Wydajność

Filtr Jetstream® za pomocą bardzo elastycznego wężyka dostarcza 180 litrów powietrza na minutę do nagłowia z kapturem.



Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego. Kompletnie urządzenie waży zaledwie 765g.



Łatwe Czyszczenie

Szybkie i łatwe czyszczenie; kaptur, obudowa filtra, Jednostka dmuchawy i wężyk można wyczyścić wilgotną szmatką nasączoną łagodnym roztworem detergentu.



Prosta Konserwacja

Kluczowe komponenty są dostępne jako części zamienne, umożliwiając prostą konserwację i opcję zakupu kilku nagłowia lub filtrów.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Szpitala, Opieka Zdrowotna i Farmaceutyka

GAMA

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.





JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

