# **FICHE TECHNIQUE**



# EVO® ALTA™ Baseworker

Blanc / ARA170-000-100



## DESCRIPTION

The new EVO® ALTA™ range offers all-round impact protection. Le casque de style alpinisme est conçu avec une coque spéciale et un insert intérieur pour une plus grande résistance et une meilleure capacité à absorber les chocs. Les réglages assurent la stabilité du casque et son ajustement précis pour une sécurité optimale.

Engineered to maximise compatibility and accessory integration, the EVO® ALTA™ range is an adaptive system with built-in attachment points, and an interchangeable front module, and a selection of 4-point chinstraps for use in a wide range of applications.

EVO® ALTA™ Baseworker™ non vented meets the mandatory shock absorption and penetration resistance requirements of EN 12492 and is fully EN 397 compliant including an EN 397 compliant chinstrap. La jugulaire 4 points est conçue pour se détacher sous pression en cas d'accrochage. EVO®ALTA™ Baseworker™ non vented meets the electrical insulation requirements of EN 397 and EN 50365:2002

# OPTIONS

Black (ARA170-001-100)

Bleu (ARA170-000-500)

Extra Visibility Orange (ARA170-001-600)

Jaune haute visibilité (ARA170-00C-700)

Vert (ARA170-000-300)

Rouge (ARA170-000-600)

Blanc (ARA170-000-100)

#### NORMES

EN 397 • EN 50365





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com







#### INFORMATIONS TECHNIQUES



Visière Micro



Résistance aux chocs latéraux 25 Joules





Déformation Latérale





EN 397 ELECTRICAL INSULATION 440V (Non ventilé)



Température Minimale





Doublure en polypropylène expansé Oui



Textile Harnais



Ajustement de la profondeur





Fitted 4 point chinstrap (EN397 Compliant) Monté



Option réfléchissante

Facultatif



JSPCheck

Oui



Tour de tête:

53-64cm



Résistance à l'impact

100 Joules



métal fondu (MM)

Oui



EN 50365 ELECTRICAL INSULATION

1000V



Température Maximale

+50°C



Calotte en ABS

Oui



Recyclable

Calotte:



Ventilation Non



Serrage crémaillère:

Oui



Fentes universelles pour accessoires

Oui



Porte-badge

Facultatif



Poids du produit

500g

#### CARACTÉRISTIQUES



#### **Protection circulaire**

EVO® ALTA™ offre une protection complète contre les chocs avec des performances d'absorption des chocs supérieurs, latéraux, avant et arrière Le casque est conçu avec une section de nuque allongée pour offrir une plus grande couverture du cou



# Compatibilité et accessoires

La gamme EVO® Alta™ maximise la compatibilité et l'intégration des accessoires. Les points de fixation sur la calotte du casque permettent un ajustement ferme des casques anti-bruit, des écrans faciaux, des lunette-masque et de lampe, ainsi qu'une gamme d'autres accessoires.



#### **Confort optimal**

Le harnais à cliquet à roue Revolution® Flex sécurise le casque, éliminant les points de pression pour offrir un confort maximal. Équipé d'un bandeau absorbant en coton Chamlon™



#### Module avant interchangeable

EVO® ALTA™ est doté d'un module frontal interchangeable unique. Sélectionnez le portecarte d'identité intégré pour une identification sur site ou choisissez la façade standard prête à porter le logo pour appliquer la marque de l'entreprise. Les deux modules avant permettent la fixation d'une lampe de casque et d'autres accessoires.



#### Doublure en polypropylène expansé

EVO® ALTA™ est doté d'une doublure d'impact interne pour augmenter l'absorption des chocs et la protection contre la pénétration. Fabriquée en polypropylène expansé (EPP), la doublure est légère et aérée pour plus de confort.



#### **Ajustement & Maintien**

Jugulaire 4 points Les réglages de profondeur 3D permettent l'ajustement le plus précis possible sur un casque de sécurité.





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.





remplaçable et entièrement compatible avec les bandeaux absorbants rafraîchissants EVO® pour une protection contre le stress thermique.



#### Jugulaire 4 points

La jugulaire 4 points est facile à régler sur la tête. Le réglage de la taille et du point d'ancrage permet un ajustement sur mesure pour différentes tailles de tête, garantissant stabilité et plus de confort.



#### Image de marque personnalisée

Les casques peuvent être personnalisés pour répondre à une identité d'entreprise. L'impression du logo est disponible pour le module frontal standard, contribuant ainsi à accroître la reconnaissance de la marque et à décourager le vol. Quantité minimum de commande applicable

## LOGO

✓ Frontal

✓ Côtés

GAMME



## TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)













