

2m automatischer Seileinzug - Kantengeeignet

2m automatischer Seileinzug - Kantengeeignet / FAR0701



BESCHREIBUNG

2m Höhengsicherungsgerät mit Stahlseil in robustem und haltbarem Kunststoffgehäuse. Gurtbandbreite 21mm mit Falldämpfer. Ausgestattet mit 2 Vierteldrehungskarabinern aus Aluminium

Horizontaler Einsatz (Sharp Edge VG 11 RFU CNB/P/11.060), Einsatz mit Sturzfaktor 2 im Grenzbereich von 100kg.

OPTIONEN

2m automatischer Seileinzug - Kantengeeignet (FAR0701)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 360



SPEZIFIKATIONEN

Sturzindikator
Nein

Material
21mm breites Gurtband

Scharfkantig
Ja

Bewertete Nennlast
140kg (100kg bei horizontaler Verwendung und Einsatz mit Sturzfaktor 2).

Geliefert mit
2 Vierteldrehungs-Aluminium-Karabiner an beiden Enden. Karabineröffnung 21mm. Entspricht der EN362 Klasse B.

Länge
2m

Falldämpfer
Außen

Gehäuse
Robuster und langlebiger Kunststoff

Produktgewicht
848.5g

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Luftfahrt

LKW's

DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-far0701-far0731.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 30 Jun 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

