

2m zelfoprolbare veiligheidslijn met scherpe rand

2m zelfoprolbare veiligheidslijn met scherpe rand / FAR0701



BESCHRIJVING

2 m zelfoprollende reddingslijn, in robuuste en duurzame kunststof behuizing. Webbing breedte 21mm met schokdemper. Uitgerust met 2 aluminium connectoren met kwartslagsluiting.

Horizontaal gebruik (Sharp Edge VG 11 RFU CNB/P/11.060), valfactor 2 gebruik in de limiet van 100kg.

OPTIES

2m zelfoprolbare veiligheidslijn met scherpe rand (FAR0701)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 360

SPECIFICATIES

Valindicator
Nein

Materiaal
21 mm breed band

Scherpe rand
Ja



Nominaal gewicht / belasting
140 kg (100 kg voor horizontaal gebruik en gebruik met valfactor 2).

Geleverd met
2 Aluminium connectoren met kwartslagpoort aan beide uiteinden. Poortopening 21 mm. Voldoet aan EN362 Klasse B.

Lengte
2m

Schokdemper
Extern

Behuizing
Robuust en duurzaam plastic



Gewicht product
848.5g

DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-far0701-far0731.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

