

2m zelfoprolbare veiligheidslijn met scherpe rand

2m zelfoprolbare veiligheidslijn met scherpe rand / FAR0701



BESCHRIJVING

2 m zelfoprollende reddingslijn, in robuuste en duurzame kunststof behuizing. Webbing breedte 21mm met schokdemper. Uitgerust met 2 aluminium connectoren met kwartslagsluiting.

Horizontaal gebruik (Sharp Edge VG 11 RFU CNB/P/11.060), valfactor 2 gebruik in de limiet van 100kg.

OPTIES

2m zelfoprolbare veiligheidslijn met scherpe rand (FAR0701)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 360



SPECIFICATIES

Valindicator

Geen

Lengte

2m

Materiaal

21 mm breed band

Schokdemper

Extern

Scherpe rand

Ja

Behuizing

Robuust en duurzaam plastic

Nominaal gewicht / belasting

140 kg (100 kg voor horizontaal gebruik en gebruik met valfactor 2).

Gewicht product

848.5g

Geleverd met

2 Aluminium connectoren met kwartslagpoort aan beide uiteinden. Poortopening 21 mm. Voldoet aan EN362 Klasse B.

TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Luchtvaart

Vrachtwagens

DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-far0701-far0731.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 19 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

