FICHE TECHNIQUE

Evo®5 Dualswitch™ ventilé, crémaillère Revolution®

Orange / AKS270-000-800



DESCRIPTION

Le casque EVO®5 DualSwitch™ est certifié aux deux normes EN397 et EN 12492, grâce au switch intégré à la jugulaire qui permet de passer d'une norme à l'autre.

JSP a développé un casque unique adapté aux travaux au sol (norme EN 397 pour les casques de chantier) et aux travaux en hauteur (norme EN12492 pour le travail en hauteur).

OPTIONS

Noir (AKS270-001-100)

Bleu (AKS270-000-500)

Orange (AKS270-000-800)

Rouge (AKS270-000-600)

Blanc (AKS270-000-100)

NORMES

EN 397 • EN 50365 • EN 12492 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Visière
Micro

Résistance aux chocs latéraux
25 Joules

Déformation Latérale
Oui

Température Maximale
+ 50°C

Calotte en ABS
Oui

Recyclable
Coque

Ajustement de la profondeur
Harnais 3D

Fentes universelles pour accessoires
Oui

Option réfléchissante
Facultatif

Porte-badge
Facultatif

Jugulaire 4 points DualSwitch montée (conforme aux normes EN12492 et EN397)
Monté

Poids du produit
450g

Résistance à l'impact
100 Joules

EN 50365 ELECTRICAL INSULATION
1000V

métal fondu (MM)
Oui

Température Minimale
-40°C

Doublure en polypropylène expansé
Oui

Textile
Harnais

Serrage crémaillère:
Oui

Ventilation
Oui

Lunette intégrée
Non

BSI Kitemark
Oui

JSPCheck
Oui


Tour de tête:
53-64cm

CARACTÉRISTIQUES



Vers le bas

The chinstrap release force of EN 12492 is greater than 500 Newtons. Cela empêche le casque de tomber en cas de chute.



Doublure en polypropylène expansé

Le liner robuste en polypropylène expansé (PPE) assure une atténuation des chocs hors pair, offrant une protection contre les chocs latéraux, avant et arrière, selon les exigences de la norme EN12492



CR2

Le CR2 est la plus grande avancée à ce jour en matière de visibilité nocturne et de réflectivité sur les équipements de protection du crâne. Les bandes CR2 assurent une meilleure visibilité lors de travaux de nuit ou dans des conditions de faible luminosité. 60% de réflectivité en plus des vêtements haute visibilité. Les bandes



Vers le haut

The chinstrap release force of EN 397 is between 150 and 250 Newtons. Cela limite le risque d'étranglement, la jugulaire a été conçue pour se libérer en cas d'accrochage.



Ajustement & maintien

Featuring a fully adjustable 4-point chinstrap, easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for a perfect fit.



Accessories

Les fentes de fixation universelles permettent le montage des visières de protection Surefit™ et des coquilles Sonis®. Lunettes intégrées EVOSpec®. Porte-badge avec porte lampe. Possibilité de rajouter le bandeau lumineux Visilite® pour augmenter la visibilité en cas de faible luminosité.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

réflechissantes CR2 sont à commander en option.



Isolation électrique jusqu'à 1000V



Calotte en ABS robuste

Le casque de sécurité EVO®5 se caractérise par une calotte en ABS extrêmement robuste, conçue pour une protection supérieure. Il se distingue par son design à cinq bandes et le bouclier JSP, gage de qualité reconnu internationalement.



JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.



Ventilation

Ventilation latérale et arrière pour une circulation optimale de l'air à l'intérieur de la coquille, pour réduire la température de 2-3°C en moyenne.

LOGO

- ☑ Frontal
- ☑ Arrière
- ☑ Côtés

GAMME

evo5 Mk5 evolution DUALSWITCH™

VIDÉOS

- www.youtube.com/watch?v=FHdlRqWkD3s
- www.youtube.com/watch?v=pXBgCZzyGII

TÉLÉCHARGEMENTS

- Pack d'images (ZIP)
- doc-evo5-dualswitch.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.