

## EVO®5 DualSwitch™ mikro daszek, regulacja na pokrętko Revolution®, wentylowany

Pomarańczowy / AKS270-000-800



### OPIS

EVO®5 DualSwitch™ firmy JSP jest w pełni certyfikowany zarówno zgodnie z EN 397, jak i EN 12492, z możliwością łatwej zmiany między tymi dwoma normami za jednym naciśnięciem przełącznika.

JSP stworzyło innowacyjny hełm, który może być używany na poziomie gruntu (EN 397) lub na wysokości (EN 12492).

### OPCJE

Czarny (AKS270-001-100)

Niebieski (AKS270-000-500)

**Pomarańczowy (AKS270-000-800)**

Czerwony (AKS270-000-600)







Biały (AKS270-000-100)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365 • EN 12492 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



## SPECYFIKACJE

	Daszek Mikro		Odporność na uderzenia 100 dżuli
	Odporność na uderzenia boczne 25 dżuli		EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA 1000V
	Odształcenie boczne Tak		Stopiony metal Tak
	Maksymalna temperatura +50C		Minimalna temperatura - 40C
	Skorupa ABS Tak		Wkładka z EPP Tak
	Nadaje się do recyklingu Skorupa		Materiał tekstylny Więżba
	Regulacja głębokości 3D		Regulacja na pokrętko Tak
	Uniwersalny otwór na akcesoria Tak		Wentylacja Tak
	Opcjonalnie naklejki odblaskowe Opcjonalnie		Zintegrowane okulary Nie
	Wizytownik Opcjonalnie		BSI Kitemark Tak
	Wyposażony w 4-punktowy pasek podbródkowy DualSwitch (zgodny z EN12492 i EN397) w zestawie		JSPCheck Tak
	Waga Produktu 450g		Rozmiar 53-64cm

## CECHY



### Przełącz w dół

Zgodnie z normą EN 12492 siła potrzebna do rozpięcia paska podbródkowego jest większa niż 500 niutonów. Ogranicza to ryzyko utraty hełmu podczas upadku.



### Wkładka z EPP

Nasza wytrzymała wyściółka z ekspandowanego polipropylenu (EPP) zapewnia wiodące w swojej klasie tłumienie uderzeń, oferując ochronę przed uderzeniami z boku, z przodu i z tyłu, zgodnie z wymogami normy EN12492.



### CR2

CR2 to największy jak dotąd krok naprzód w zakresie widoczności w nocy / odblaskowości w ochronie głowy. Materiał odblaskowy o wysokiej intensywności, oferujący średnio 60% więcej odblasku niż standardowa odzież odblaskowa. CR2 jest opcjonalne.



### Przełącz w górę

Siła rozpięcia paska podbródkowego określona w normie EN397 wynosi od 150 do 250 niutonów. Ogranicza to ryzyko zadzierzgnięcia się, a pasek podbródkowy został zaprojektowany tak, aby rozpiąć się w razie zaczepienia.



### Bezpieczne dopasowanie

Wyposażony w pełni regulowany 4-punktowy pasek podbródkowy, łatwą w użyciu regulację na pokrętko Revolution® oraz więźbę 3D Adjustment, która oferuje 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości dla idealnego dopasowania.



### Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają montaż wizjerów Surefit™ i ochronników słuchu Sonis®. EVOSpec® zintegrowane okulary. Uchwyt na lampy i wizytownik. System oświetlenia hełmu Visilite® może być również zamontowany w celu

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 15 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





## Ochrona elektryczna do 1000V

### Wytrzymała skorupa ABS

Hełm ochronny EVO@5 posiada niezwykle wytrzymałą skorupę ABS zaprojektowaną dla doskonałej ochrony. Charakteryzuje się pięciopaskowym wzorem i tarczą JSP, rozpoznawalnym na całym świecie symbolem jakości.

zwiększenia widoczności przy słabym oświetleniu.



### JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.



### Wentylacja

Skorupa i wyściółka z EPP są wentylowane, aby zwiększyć komfort i umożliwić przepływ powietrza chłodzącego, zmniejszając temperaturę hełmu o średnio 2-3 stopnie.

#### LOGO

- Przód
- Tył
- Boki



#### GAMA



#### FILMY

- [www.youtube.com/watch?v=FHdIRqWkD3s](http://www.youtube.com/watch?v=FHdIRqWkD3s)
- [www.youtube.com/watch?v=pXBgCZzyGI](http://www.youtube.com/watch?v=pXBgCZzyGI)

#### PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-evo5-dualswitch.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 15 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

