SPECYFIKACJA TECHNICZNA

EVO®5 DualSwitch ™mikro daszek, regulacja na pokrętło Revolution ®, wentylowany

Pomarańczowy / AKS270-000-800



OPIS

EVO®5 DualSwitch ™ firmy JSP jest w pełni certyfikowany zarówno zgodnie z EN 397, jak i EN 12492, z możliwością łatwej zmiany między tymi dwoma normami za jednym naciśnięciem przełącznika.

JSP stworzyło innowacyjny hełm, który może być używany na poziomie gruntu (EN 397) lub na wysokości (EN 12492).

OPCJE

Czarny (AKS270-001-100)
Niebieski (AKS270-000-500)
Pomarańczowy (AKS270-000-800)
Czerwony (AKS270-000-600)
Biały (AKS270-000-100)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365 • EN 12492 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Daszek
Mikro

Odporność na uderzenia boczne
25 dżuli

Odkształcenie boczne
Tak

Maksymalna temperatura
+50C

Skorupa ABS
Tak

Nadaje się do recyklingu
Skorupa

Regulacja głębokości
3D

Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak

Opcjonalnie naklejki odblaskowe
Opcjonalnie

Wizytownik
Opcjonalnie

Wyposażony w 4-punktowy pasek podbródkowy DualSwitch (zgodny z EN12492 i EN397)
w zestawie

Waga Produktu
450g

Odporność na uderzenia
100 dżuli

EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA
1000V

Stopiony metal
Tak

Minimalna temperatura
- 40C

Wkładka z EPP
Tak

Materiał tekstylny
Więźba

Regulacja na pokrętło
Tak

Wentylacja
Tak

Zintegrowane okulary
Nie

BSI Kitemark
Tak

JSPCheck
Tak


Rozmiar
53-64cm

CECHY



Przełącz w dół

Zgodnie z normą EN 12492 siła potrzebna do rozpięcia paska podbródkowego jest większa niż 500 niutonów. Ogranicza to ryzyko utraty hełmu podczas upadku.



Wkładka z EPP

Nasza wytrzymała wyściółka z ekspandowanego polipropylenu (EPP) zapewnia wiodące w swojej klasie tłumienie uderzeń, oferując ochronę przed uderzeniami z boku, z przodu i z tyłu, zgodnie z wymogami normy EN12492.



CR2

CR2 to największy jak dotąd krok naprzód w zakresie widoczności w nocy / odblaskowości w ochronie głowy. Materiał odblaskowy o wysokiej intensywności, oferujący średnio 60% więcej odblasku niż standardowa odzież odblaskowa. CR2 jest opcjonalne.



Przełącz w górę

Siła rozpięcia paska podbródka określona w normie EN397 wynosi od 150 do 250 niutonów. Ogranicza to ryzyko zadzierzgnięcia się, a pasek podbródkowy został zaprojektowany tak, aby rozpiąć się w razie zaczepienia.



Bezpieczne dopasowanie

Wyposażony w pełni regulowany 4-punktowy pasek podbródkowy, łatwą w użyciu regulację na pokrętło Revolution® oraz więźbę 3D Adjustment, która oferuje 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości dla idealnego dopasowania.



Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają montaż wizjerów Surefit™ i ochronników słuchu Sonis®. EVOSpec® zintegrowane okulary. Uchwyt na lampy i wizytownik. System oświetlenia hełmu Visilite® może być również zamontowany w celu

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.





Ochrona elektryczna do 1000V

Wytrzymała skorupa ABS

Hełm ochronny EVO®5 posiada niezwykle wytrzymałą skorupę ABS zaprojektowaną dla doskonałej ochrony. Charakteryzuje się pięciopaskowym wzorem i tarczą JSP, rozpoznawalnym na całym świecie symbolem jakości.

zwiększenia widoczności przy słabym oświetleniu.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.



Wentylacja

Skorupa i wyściółka z EPP są wentylowane, aby zwiększyć komfort i umożliwić przepływ powietrza chłodzącego, zmniejszając temperaturę hełmu o średnio 2-3 stopnie.

LOGO

- ☑ Przód
- ☑ Tył
- ☑ Boki

GAMA

evo5 Mk5 evolution DUALSWITCH™

FILMY

- www.youtube.com/watch?v=FHdlRqWkD3s
- www.youtube.com/watch?v=pXBgCZzyGII

PLIKI DO POBRANIA

- Zbiór zdjęć (ZIP)
- doc-evo5-dualswitch.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.