ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Enchufe múltiple Powercap® Active™ 8hr - Negro

Negro / CAE601-941-100



DESCRIPCIÓN

Powercap® Active™ es un equipo motorizado ligero con protección antigolpes según EN 812. De ajuste firme y diseño ergonómico, el Powercap® Active™ está diseñado para proteger al usuario del polvo y otras partículas contaminantes en suspensión en el aire según el nivel EN 12941 TH1P.

OPCIONES

Negro (CAE601-941-100)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 12941 • EN 812

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

Visera
7cm

Resistencia al impacto lateral
12 Julios

Temperatura mínima
+5° C

Reciclable
Carcasa

Ventilación
Sí

Clasificación
TH1 (capó turbo)

Uso
R (Reutilizable)

Eficiencia mínima de filtración
90%

Factor de Protección Nominal
10

Diseño de máscara
Respirador purificador de aire motorizado con capucha Turbo (ajuste holgado)

Libre de látex
Sí

Vida útil del filtro
5 años

Marca comercial del fabricante
JSP dagger

Peso del producto
659g

Tipo de batería
Ión-litio recargable

Micro USB 5 VCC, 1,0 A

Más de 8 horas

Pruebas de ajuste facial obligatorias

Resistencia al impacto
12 Julios x 4

Temperatura máxima
+40° C

Carcasa de HDPE/PEAD
Sí

Sistema de ajuste de arnés tipo hebilla
Arnés elástico con hebilla bloqueable

Opción reflectante

Tipo de filtro
P (protección frente a aerosoles sólidos y líquidos)

Válvula de exhalación

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)
10% Cuando se acopla al respirador PowerCap® Active™.

Factor de Protección Asignado del Reino Unido
10

Tipo de sello facial
Material hipoalergénico

Libre de metales

Material del filtro
Medios plisados

Certificado BSI Kitemark
Sí

Nivel de ruido
68,2 dB

4000mAh, 3.7V, 14.8Wh

4,2 VCC, 3,4 A

5 horas aprox.

CARACTERÍSTICAS



Protección de la cabeza de la tapa de baches

El gorro utiliza la tecnología JSP HardCap™ A1+ bump cap, que supera la norma EN 812. La

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Powered Air

Protección según EN 12941 TH1P proporciona un suministro de aire filtrado fresco y confortable a 160 litros por minuto, eliminando la resistencia a la respiración y el empañamiento de la visera.



Carga Micro USB

PowerCap® Active™ se suministra con un cable micro USB para recargarla en tan solo 5 horas. El pack de baterías PowerBox™1 incorpora un indicador de combustible que facilita la comprobación del nivel de carga.

cubierta del capuchón se puede quitar fácilmente, limpiar y lavar a máquina.

GAMA

POWERCAP Active

VIDEOS

www.jspgo.com/UI-FH/UI_PowercapActive/UI_PowercapActive

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)

doc-powercap_active_ip.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.