SCHEDA TECNICA

Powercap® Active™ 8hr Multi Plug - Nero

Nero / CAE601-941-100



DESCRIZIONE

Il Powercap® Active™ è un respiratore elettroventilato molto leggero senza tubi e conforme anche allo standard EN 812. Resistente e dal design ergonomico, PowerCap® Active ™ è progettato per proteggere chi lo indossa dalla polvere e dalla maggior parte dei particolati, conforme alla norma EN12941.

OPZIONI

Nero (CAE601-941-100)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 12941 • EN 812

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Visiera
7cm

Resistenza agli Impatti Laterali
12 Joules

Temperatura minima
+5°C

Riciclabile
Calotta

Ventilato
Sì

Classificazione
TH1 (Cappuccio elettroventilato)

Uso
R (Riutilizzabile)

Efficienza Minima di Filtrazione
90%

Fattore di Protezione Nominale
10

Mask Design
Respiratore elettroventilato a cappuccio (Utilizzabile con barba)

Senza Lattice
Sì

Durata in Stock
5 anni

Marchio del produttore
JSP Dagger

Peso del Prodotto
659g

Tipo di Batteria
Ricaricabile agli ioni di litio

Micro USB 5VDC, 1.0A

8+ ore

È necessario un test di idoneità al viso

Resistenza agli Urti
12 Joules x 4

Temperatura massima
+40°C

Calotta in HDPE
Sì

Regolazione con Fibbia
Chiusura elastica con fibbia bloccabile

Opzione Riflettente

Tipo di filtro
P (Protegge da Polveri e Particolati Solidi e Liquidi)

Valvola di Espirazione

Massima Penetrazione Consentita (TIL)
Max 10% Se montato su PowerCap® Active™

Fattore di Protezione Assegnato (UK)
10

Tipo di Guarnizione
Materiale ipoallergenico

METAL FREE

Materiale del Filtro
Materiale filtrante plissettato

BSI Kitemark
Sì

Livello di Rumore
68.2dB

4000mAh, 3,7V, 14,8Wh

4,2VDC, 3,4A

5 ore circa.

CARATTERISTICHE



Protezione Antiurto

La calotta utilizza la tecnologia JSP HardCap™ A1+, superiore allo standard EN 812. Il coperchio della cuffia è facilmente rimovibile, pulibile e lavabile in lavatrice.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



POWERED AIR

Conformemente alla norma EN12941 TH1P, garantisce un ricambio d’aria fresca consistente di 160 litri al minuto, eliminando la resistenza respiratoria e l'appannamento della visiera.



Ricarica micro USB

PowerCap® Active™ viene fornito con un cavo micro USB per la ricarica in sole 5 ore. Il gruppo batteria PowerBox™1 è dotato di un indicatore di livello incorporato, che consente di controllare facilmente il livello di carica.

RANGE

POWERCAP Active

VIDEO

www.jspgo.com/UI-FH/UI_PowercapActive/UI_PowercapActive

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)

doc-powercap_active_ip.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.