SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PowerCap® Active™ 8h - wtyczka uniwersalna - czarna

Czarny / CAE601-941-100



OPIS

Powercap® Active™ to lekkie urządzenie z wymuszonym obiegiem powietrza z ochroną przed uderzeniami EN 812. Mocno dopasowany i ergonomicznie zaprojektowany Powercap® Active™ ma za zadanie chronić użytkownika przed pyłem i innymi cząsteczkami zawieszonymi w powietrzu do poziomu EN 12941 TH1P.

OPCJE

Czarny (CAE601-941-100)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 12941 • EN 812

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Daszek
7cm

Odporność na uderzenia boczne
12 Dżuli

Minimalna temperatura
+5°C

Nadaje się do recyklingu
Skorupa

Wentylacja
Tak

Klasyfikacja
TH1 (Turbo Hood)

Użycie
R (wielokrotnego użytku)

Minimalna skuteczność filtracji
90%

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)
10

Konstrukcja Półmaski
Zestaw filtrujący Turbo Hood z wymuszonym obiegiem powietrza (luźno pasujący)

Nie zawiera lateksu
Tak

Okres Trwałości Filtra
5 lat

Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP

Waga Produktu
659g

Typ baterii
Ładowalny litowo-jonowy

Mikro USB 5VDC, 1.0A

8+ godzin

Wymagany Test Dopasowania do Twarzy
Nie

Odporność na uderzenia
12 Dżuli x 4

Maksymalna temperatura
+40°C

Skorupa HDPE
Tak

System regulacji więźby typu Sprzączka
Elastyczny pasek podbródkowy z zapinaną klamrą

Opcjonalnie naklejki odblaskowe
Nie

Typ Filtra
P (chroni przed aerozolami stałymi i ciekłymi)

ZAWÓR WYDECHOWY
Nie

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)
10% po zamontowaniu do PowerCap® Active™

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK
10

Typ uszczelki twarzowej
Materiał hipoalergiczny

Bez metalu
Nie

Materiał filtracyjny
Plisowana tkanina filtrująca

BSI Kitemark
Tak

Poziom hałasu
68.2dB

4000mAh, 3.7V, 14.8Wh

4.2VDC, 3.4A

w przybliżeniu 5 godzin

CECHY



Ochrona głowy w postaci hełmu lekkiego

Czapka wykorzystuje technologię JSP HardCap™ A1+, wykraczając poza wymagania normy EN

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



FILTROWANE POWIETRZE

Ochrona wg EN 12941 TH1P zapewnia chłodzący, komfortowy dopływ przefiltrowanego powietrza z prędkością 160 litrów na minutę, eliminując opór przy oddychaniu i zaparowanie wizjera.



Ładowanie przez Micro USB

PowerCap® Active™ jest dostarczany z kablem micro USB umożliwiającym ładowanie w zaledwie 5 godzin. Akumulator PowerBox™1 posiada wbudowany wskaźnik, co ułatwia sprawdzenie poziomu naładowania.

812. Pokrycie czapki jest łatwo zdejmowane, można je wytrzeć lub wyprać w pralce.

GAMA

FILMY

www.jspgo.com/UI-FH/UI_PowercapActive/UI_PowercapActive

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

doc-powercap_active_ip.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.