

Serie M600 - M632 - Box mit 10 Stück - FFP3V - VORGEFORMTE EINWEG-STaubMASKE

M632 - - FFP3V - VORGEFORMTE EINWEG-STaubMASKE / BGZ130-000-A00



BESCHREIBUNG

Geformte Einweg-Atmungs- und Schutzmaske mit Komfortschaumfassung, verstellbarem Nasensteg, verstellbarer 4-Punkt-Bebänderung und Ausatemventil mit geringem Widerstand.

OPTIONEN

**M632 - - FFP3V - VORGEFORMTE EINWEG-
STaubMASKE (BGZ130-000-A00)**

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 149



SPEZIFIKATIONEN

Klassifizierung
FFP3 (Gesichtsmaske mit Partikelfilter, Ventil)

Anwendung
NR (Nicht wiederverwendbar)

Filtrationseffizienz
mind. 99% für FFP3

Nominaler Schutzfaktor
50

Maskendesign
Vorgeformt

4-Punkt-Gurtsystem
Ja

Latexfrei
Ja

Filter-Lagerzeit
5 Jahre

Filtertyp
P (Schützt gegen feste und flüssige Aerosole)

Aktivkohleschicht
Nein

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
2%

UK Zugewiesener Schutzfaktor
20

AUSATEMVENTIL
Ja - Ausatemventil aus Polystyrol mit Silikonmembran

Nasensteg
In Maske integriert

Maskenmaterial
Polypropylen

Produktgewicht
22g (ca.) pro Maske

EIGENSCHAFTEN




AUSATEMVENTIL

Ausatemventil mit geringem Widerstand für leichtes Atmen.



4-Punkt-Bebänderung

Metallfreie, verstellbare 4-Punkt-Bebänderung sorgt für eine feste und anpassungsfähige Passform.



Schaumgepolsterter Nasensteg

Ein formbarer Nasensteg und ein 360°-Schaumbereich an der Innenseite sorgen für Komfort und einen festeren Sitz.

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Luftfahrt

Agrarwirtschaft

Flughäfen

Bau und Infrastruktur

Gebäudemanagement

Herstellung von Speisen und Getränken

Forst- & Landwirtschaft

Krankenhäuser, Gesundheitswesen & Pharmaindustrie

Strafverfolgung

Produktion

Maritim

Bergbau, Aggregate und Steinbrüche

Öl-, Gas- und Chemieunternehmen

Bahn und Tunnelbau

Erneuerbare Wind- und Solarenergie

Gerüstbau und Dachdeckung

Einzelhändler

Transport, Lager & Logistik

Versorgungsunternehmen

SERIE

DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

