# TECHNISCHE SPECIFICATIES



# Serie M600 - M632 - Doos van 10 - FFP3V - GEGUIFD ONTSTOFBAAR DUSTMASK

M632 - - FFP3V - VOORGEVORMD WEGWERPSTOFMASKER / BGZ130-000-A00



#### **BESCHRIJVING**

Voorgevormd wegwerpademhalingstoestel met comfortschuimrand, verstelbare neusklem, vierpunts verstelbaar harnas en uitademventiel met lage weerstand.

# OPTIES

M632 - - FFP3V - VOORGEVORMD WEGWERPSTOFMASKER (BGZ130-000-A00)

#### **VEILIGHEIDSNORMEN**

EN 149















#### **SPECIFICATIES**

Classificatie

FFP3 (Filtrerend Stofmasker, ventiel)

Gebruik

NR (Niet-herbruikbaar)

Minimale filterefficiëntie

99% Voor FFP3 Gewaardeerd

Nominale beschermingsfactor

50

Ontwerp masker

Gevormd



4-punts verstelsysteem voor harnas

Ja

Latexvrij

Ja

Filter Houdbaarheid

5 jaar



Filtertype

P (Beschermt tegen vaste en vloeibare aërosolen)



Geactiveerde koolstoflaag

Nein

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)

2%

UK Toegewezen beschermingsfactor

20



Uitademventiel

Ja - Polystyreen uitademventiel met rubberen membraan



Neusbrug

Voorgevormd masker

Materiaal masker

Polypropyleen



Gewicht product

22 g (ca.) per masker

#### KENMERKEN



#### **Uitademventiel**

Uitademventiel met lage weerstand voor gemakkelijk ademen.



# 4-punts verstelbare riemen

Metaalvrije, 4-punts verstelbare riemen zorgen voor een stevige en aanpasbare pasvorm.



#### Foam gevoerde neusbrug

Een vormbare neusbrug en 360° schuim rond de binnenkant zorgen voor comfort en een stevigere pasvorm.

# BEREIK



# DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)

doc-ce-m632.pdf (PDF)





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com





